

## 【供】320W，12V开关电源，高性价比，附资料

产品名称	【供】320W，12V开关电源，高性价比，附资料
公司名称	乐清市浙南机电有限公司
价格	105.00/个
规格参数	品牌:浙南机电 类型:直流开关电源 型号:S320
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省乐清市乐成镇盐盘上段工业区
联系电话	86 577 62051907/62053907/62055907 15088993688

## 产品详情

品牌	浙南机电	类型	直流开关电源
型号	S320	输入电压	110/220 ( V )
输出功率	320 ( W )	输入电流	12V25 ( A )
产品认证	ISO9001		

低价格，高可靠；105 输出电容器；全球适用ac输入电源；效率高、工作温度低；软启动电流，有效降低ac输入冲击；有短路保护、过载保护；体积小、重量轻；100%满负荷烧机测试；内装emi滤波器、纹波极小；

产品说明：

型号	s-320-5	s-320-7.5	s-320-12	s-320-13.5	s-320-15	s-320-24
性能						
直流输出电压	5v	7.5v	12v	13.5v	15v	24v
输出电压容差(注2)	± 2%	± 2%	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%
额定输出电流	50a	36a	25a	22a	20a	12.5a

输出电流范围	0-50a	0-36a	0-25a	0-22a	0-20a	0-12.5a
纹波及噪音(注3)	150mvp-p	150mvp-p	180mv	180mv	180mv	180mv
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度(注5)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
直流输出功率	250w	270w	300w	297w	300w	300w
效率	77%	80%	82%	83%	84%	86%
直流电压可调范围	4.5-5.7v	6-9v	10-13.2v	12-15v	13.5-18v	20-26.4v
输入电压范围	88 ~ 132vac/176 ~ 264vac selected by jumper or swtch 47 ~ 63hz;248 ~ 370vdc					
输入电流	6a/115v 3.5a/230v					
冲击电流	20a/115v 40a/230v					
漏电流	<3.5ma/240vac					
过载保护	105% ~ 135% 类型 : pulsing hiccup shutdown 复位 : auto recovery					
过电压保护	5.75-6.75v	9.4-10.9v	13.8-16.2v	15.5-18.2v	18-21v	27.6-32.4v
高温保护	rth1>=65 fan on<=55 fan off>=70 切断输出(5 ~ 15v)output shutdown					
温度系数	± 0.03% (0 ~ 50 )					
启动、上升、保持时间	2s,20ms,20ms					
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min./1周期,时长60分,each axes					
耐压性	输入输出间 : 3kvac , 输入外壳 : 1.5kvac , 输出外壳 : 0.5kvac					
隔离电阻	输入输出间 , 输入与外壳 , 输出与外壳 : 500vac/100m ohms					
工作温度、湿度	-10 ~ +60 , 20% ~ 90%rh					
存储温度、湿度	-20 ~ +85 , 10% ~ 95%%rh					
外形尺寸	215*115*50mm					
重量	1.15kgs					
安全标准	满足ul1950					
emc标准	.....					

注 : 1、以上参数测试条件为 : 230vac输入 , 额定负载 , 25 ~ 70% rh.湿度。 2、容差 : 包括设定容差 , 线路稳定  
3、纹波测试 : 20mhz 用a12"双绞线 , 中断用0.1uf&47uf电容器短路。 4、进线电压稳定度测试 : 满负载时进线最  
5、负载稳定度测试 : 负载从0%到100%。 6、c3,4,41必须拆除