

铝镁锰65-430型直立锁边板

产品名称	铝镁锰65-430型直立锁边板
公司名称	杭州碧澜天生态建设有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	中铝:3003 65-430:600 浙江:0.8
公司地址	杭州萧山市心路819号
联系电话	0571-82621157 18967160218

产品详情

铝镁锰65-430直立锁边屋面板特点

- 1.重量轻；铝的密度为2.73g/cm³,只有钢的1/3。
- 2.强度高；通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。
- 3.耐腐蚀；具有自我防锈能力，形成的氧化层，可防止金属氧化锈蚀，耐酸碱性好。
- 4.表面处理多样、美观。可进行[阳极氧化](#)、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。
- 5.可塑性好，易加工；
- 6.良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度，可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。
- 7.安装方便；铝金属可以[铆接](#)、焊接、胶粘等多种方式连接。

8.环保，可循环回收利用。

种类：A、原色锤纹 Stucco（无规则压纹）、Emboss（规则压纹）锤纹的主要目的：1、增加铝镁锰板刚度；2、防止光污染；3、更加均匀的氧化；B、烤漆涂层（PVDF、PVF2、PE）屋面及外墙用铝镁锰合金一般采用预滚涂（Coil Coated）工艺，具有色差控制好、漆膜均匀、质量稳定性高、环保等优点。涂层种类一般选用含氟碳树脂70%以上的PVDF氟碳漆，可以提供包括：RAL、NCS、PANTONE在内的国际色系以供选择，亦可根据客户需要配制任何颜色。

用途

铝镁锰板广泛应用于[机场航站楼](#)

、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑屋面与墙面系统。

系统

直立锁边系统是一个传统的铝镁锰板安装系统，通过使用高立边和咬合设备，在沿着板条长度方向上将两块板的立边进行咬合，从而将屋面或墙面连接成为一个整体。系统不需要打胶，结构性防水。这个系统可以节省很多安装时间，尤其对于面积较大的屋面或墙面，提供了一个有效降低成本的方法。另外，直立锁边系统也非常适合气候严酷的环境，如强风、雨雪较大的地方。直立锁边系统的立边高度为65mm，使建筑物呈现出一种具有韵律感和现代感的外观。