

波纹管，波纹套管，阻燃，尼龙，塑料，PP，PA,PE,高温

产品名称	波纹管，波纹套管，阻燃，尼龙，塑料，PP，PA,PE,高温
公司名称	卜秋萍(个体经营)
价格	2.00/米
规格参数	型号:AD10.0 公称外径:15 (mm) 材质:PP,PE,PA,PVC
公司地址	中国 江苏 扬州市广陵区 西站附近
联系电话	86 514 82203990 13852708784

产品详情

型号	AD10.0	公称外径	15 (mm)
材质	PP,PE,PA,PVC	用途	电线护套
壁厚	5 (mm)	结构形式	单壁波纹管
温度范围	125	长度	100 (m)

本公司生产各规格阻燃聚乙烯(pe)、聚丙烯(pp)，尼龙(pa)、pbt和耐高温材料波纹管材。

公司规格	尺寸及极限偏差		最小弯曲半径rmin(m)	壁厚 min(m)	包装数量(米/包)	包装袋体积
	内径d	外径d				
5	5.2 ± 0.3	7.6 ± 0.3	10	0.15	500 × 3	141 × 81 × 35
6	6.8 ± 0.3	9.6 ± 0.3	15	0.15	400 × 2	135 × 71 × 25
7	7.1 ± 0.3	10.0 ± 0.3	15	0.15	400 × 2	135 × 71 × 25
8	8.1 ± 0.3	11.7 ± 0.3	15	0.15	300 × 2	135 × 71 × 25
9	9.0 ± 0.3	12.5 ± 0.3	15	0.15	300 × 2	155 × 71 × 25
10	10.7 ± 0.3	14.4 ± 0.3	20	0.18	200 × 2	135 × 71 × 25
11	11.7 ± 0.4	15.5 ± 0.4	20	0.18	200 × 2	135 × 71 × 25
13	12.8 ± 0.4	17.4 ± 0.4	20	0.18	200 × 2	141 × 81 × 25
13.5	14.5 ± 0.4	18.5 ± 0.4	20	0.18	200 × 2	141 × 81 × 25
15	15.5 ± 0.4	20.5 ± 0.4	20	0.18	100 × 2	135 × 71 × 25
16	16.3 ± 0.4	20.5 ± 0.4	20	0.18	100 × 2	135 × 71 × 25
19	18.5 ± 0.5	23.5 ± 0.5	25	0.18	100 × 2	141 × 81 × 35
20	19.7 ± 0.5	24.1 ± 0.5	25	0.18	100 × 2	155 × 71 × 35
22	22.5 ± 0.5	28.6 ± 0.5	25	0.23	100 × 2	141 × 81 × 35
23	23.7 ± 0.5	27.5 ± 0.5	30	0.23	100 × 2	141 × 81 × 35
25	25.0 ± 0.5	29.5 ± 0.5	30	0.23	50 × 2	155 × 71 × 25
26	26.3 ± 0.5	33.0 ± 0.5	30	0.23	50 × 2	155 × 71 × 25
29	28.5 ± 0.5	33.5 ± 0.5	35	0.28	50 × 2	141 × 81 × 35
32	32.0 ± 0.5	38.0 ± 0.5	40	0.28	50 × 2	141 × 81 × 35
36	36.5 ± 0.5	42.5 ± 0.6	50	0.28	50 × 2	141 × 81 × 35
40	40.0 ± 0.6	45.0 ± 0.6	50	0.28	50 × 2	165 × 81 × 35
50	49.0 ± 0.6	54.0 ± 0.6	100	0.28	50 × 1	165 × 81 × 35

波纹管管材分为开口和不开口。如管材颜色、长度和包装有特殊要求，可由供需双方商定。本公司保留改变为内、外径及结构尺寸的权利。