

热缩管，热缩套管，PE,PVC,PET,FEP,PTFE,FEP,PU

产品名称	热缩管，热缩套管，PE,PVC,PET,FEP,PTFE,FEP,PU
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	3.00/米
规格参数	用途:绝缘阻燃防腐蚀防粘保护等 材质:铁氟龙FEP 壁厚:0.1-2MM
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

产品用途：

- 1、办公机械、制纸机械、印染机械、印刷机等传送辊筒包覆
- 2、各种金属管棒的绝缘和物理保护
- 3、各种腐蚀性液体的处理
- 4、各种电子、通讯等设备绝缘保护
- 5、电机转子包覆绝缘保护
- 6、油田、油厂等防油保护
- 7、岩土力学的定型试样测试等
- 8、医疗设备电线绝缘，化学试剂防腐蚀等。

温度范围：

- 1、连续工作温度：-100 ~200

2、开始收缩温度：100

3、完全收缩温度：250

特点/优点：

1、冲击强度高,抗蠕变性,低温柔韧性高

2、具有极好的耐高,低温性能,耐油及耐化学试剂性能

3、结晶度随热处理温度而不同,成型加工性好

4、无毒,不粘性,电绝缘性,耐磨性,化学稳定性（适用于机械辊筒包复）

5、收缩比率 1.3 : 1

6、高透明度

7、表面高光滑度

8、不粘性,拼水,拼油:水接触角 $\theta = 114^\circ$

9、不燃性:空气中不会燃烧(氧气指数 $> 95\text{VOL}\%$)

10、耐蚀性:只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用。

11、电可靠性，高绝缘性:60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害，也不会产生导电轨道。

12、体积电阻 $> 10^{18} \text{ M}$,表面电阻 $> 10^{13}$,耐电弧 > 165 秒不漏电

13、低摩擦:动摩擦系数0.2-0.3

产品颜色：透明 其它黑色，白色，其它彩色可订做

规格尺寸：0.8-200MM 壁厚：0.1-2MM