

## 【厂家直销】SZG型中心传动刮泥机

产品名称	【厂家直销】SZG型中心传动刮泥机
公司名称	宜兴市天诚环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:2 ( T/h ) 品牌:宜兴
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍镇
联系电话	86 0510 80709068 15358036228

### 产品详情

污泥处理设备种类	刮泥机	处理量	2 ( T/h )
品牌	宜兴	型号	800
总功率	2.2 ( kw )	添加剂配比	1
池径	30 ( m )	池深	3 ( m )
周边线速度	10 ( m/min )	无故障时间	2 ( h )
设备自重	2 ( t )	噪音	40 ( dB )

适用范围：gj型中心传动刮泥机，是一种悬挂式除泥设备，适用于水处理工程中圆形的初沉池、二沉池、浓缩池排除污泥。构造特点：1.沉淀池为混凝土或钢结构，池底稍呈圆锥形，池底中央为排泥斗外接排泥管。2.工作桥为混凝土或钢结构，本设备不包括池体和工作桥，用户自行解决，我厂可代办设计制造钢结构池体和工作桥，供应用户。3.gj型刮泥机，由耙架、竖轴驱动装置和过扭矩安全装置等组成。耙架由两个大耙和两个小耙组成十字形，与稍呈圆锥形的池底平行。耙架与竖轴用十字头固定连接，竖轴上的轴承为向心和推力轴承的组合，用润滑脂润滑。水下为滑动轴承，由尼龙衬套等组成，用压力清水润滑。竖轴下端伸入排泥斗，下轴端紧固着刮泥刀，用以刮排泥斗中的积泥，以使均匀排出。驱动装置为三级立式摆线针轮减速机，用牙嵌式联轴器与竖轴连接。该减速机固定在工作桥的机座上。过扭矩安全装置是安全剪切销，装配在芯片嵌式联轴器中。当运行遇有过扭矩情况下，便切断剪切销，保护整台机械设备，不受损坏。