

## 【】冷却塔系列 逆流式冷却塔

产品名称	【】冷却塔系列 逆流式冷却塔
公司名称	宜兴市天诚环保设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	类型:逆流式冷却塔 塔高:8 ( m ) 占的面积:1000 ( m2 )
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍镇
联系电话	86 0510 80709068 15358036228

## 产品详情

类型	逆流式冷却塔	塔高	8 ( m )
占的面积	1000 ( m2 )	重量	800 ( kg )
噪声级别	超低噪型冷却塔	热水和空气流动方向	逆流式冷却塔
热水和空气接触方式	湿式冷却塔	通风方式	机械通风冷却塔
应用领域	污水		

### 冷却塔系列

本公司生产的冷却塔有玻璃钢风筒式冷却塔、横流式冷却塔、低噪音冷却塔等多种式样。原材料选用无碱、无捻砂玻璃纤维方格布，玻璃纤维毡为增强材料制成，具有机械强度高、重量轻、耐腐蚀性能好、成本低、使用寿命长等优点。特点：横流式玻璃钢冷却塔系列采用两侧进风靠顶部的风机，使空气经由塔两侧的填料与热水进行质交换，湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片，通过安装头使点波片粘结成整体，以提高刚性。由于两面有凸点，避免了水滴直接滴下的机会，提高了形成水膜的作用，填料尾部设有收水措施。风机采用低转速，低动压的机翼型玻璃钢风机叶片，采用涤纶纤维增强的动力带，它的噪声小，传动效率高，遇水不打滑，由于两侧进风填料由水池底部直接堆放到配水槽，因此没有象逆流塔那种滴水的声音，这对于冷却塔的噪声是十分有利的，考虑到组装方便，冷却塔的基座安放在条形钢筋混凝土基础上。各基座的受力可取平均值，地脚螺栓处可予埋200×200mm厚16mm的钢板，如有用户希望水槽贮水量加大，可在订货时说明。

玻璃钢风筒	安装完毕后的冷却塔

低噪音冷却塔	横流式玻璃钢冷却塔
大型冷却塔	