

# 常州排污泵 切割式排污泵 安徽轩泰

产品名称	常州排污泵 切割式排污泵 安徽轩泰
公司名称	安徽轩泰环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区工业园太和路398号
联系电话	18105602382 18105602382

## 产品详情

关闭出口管路上的闸阀，接通冷却水管

关闭出口管路上的闸阀，接通冷却水管。超动电机，慢慢开启出口管闸阀到需要的位置，投入正常运转。经常检查泵与电机的情况，轴承温升不应超过75℃，轴承盒内应加足够黄油。泥浆泵不用时请放置在干燥、清洁、没有腐蚀性气体的环境中。那么有关于泥浆泵的维护和工作原理：电动抽液泵应定期检查，一般至少三个月一次，经常使用的应每月检修一次，检修是应该全部拆开，消除内部积尘、油污，如果换向器上积灰过多可用酒精擦洗换向器表面。泵的出液管路，应另设支架支撑，其重量不允许支撑在泵上。检查电机的旋转方向，使泵的旋转方向符合指示方向。

另外，由于操作人员在泵启动前没有准备好泵和基本操作程序（温泵，盘式泵，灌注泵等），造成气蚀等现象，也会造成沙泵有效率低下。因此，操作人员须在泵启动前按照操作程序操作，以避免一些影响工作顺利进行的问题。排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动，自动搅匀排污泵，如果电泵反转，只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。它在泵送沙，常州排污泵，抽沙，铁沙等方面起着重要作用，但是，切割式排污泵，任何机械产品在长期使用中都会有一些缺点和问题，而吸沙泵也是这样的。沙泵单元效率低是常见问题之一，沙泵效率低的原因很多。

高浓度吸沙泵的流道需要宽而大的叶片来调节进料比，主要表现为根据X1/2出口尺寸，性

能良好，通道顺畅。例如，4英寸出口直径100毫米X1/2，排放直径大颗粒石比=粒径约50，可超过50毫米石头。用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻，其值应不低于2兆欧，直联式自吸排污泵，否则应对电机定子绕组进行干燥处理，干燥处理的温度不允许超过120。泥浆泵主要特点：具有可满足大、小口径钻机所需的各四挡流量，流量调节范围大，参数选择合理。可与XY-4岩心钻机和XY-5型钻机配套使用。可满足不同口径、不同孔深、不同地质岩心钻探的需要。

常州排污泵-切割式排污泵-安徽轩泰由安徽轩泰环境科技有限公司提供。“清淤泵,真空泵,水陆割草挖掘机”选择安徽轩泰环境科技有限公司，公司位于：合肥市庐阳区工业园太和路398号，多年来，安徽轩泰坚持为客户提供好的服务，联系人：尚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽轩泰期待成为您的长期合作伙伴！