

荣品防水材料高质量 元江SBS改性沥青防水卷材

产品名称	荣品防水材料高质量 元江SBS改性沥青防水卷材
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

产品详情

施工工艺

- (1) 要逆风涂刷基层处理剂。
- (2) 在基层表面和卷材表面涂胶粘剂，并预留搭接边以涂刷接缝胶。
- (3) 铺贴卷材，元江SBS改性沥青防水卷材，并进行排气、压实。

SBS改性沥青防水卷材热熔粘接法对防水卷材搭接和密封处理

注意事项

- (1) 应避免日晒雨淋，SBS改性沥青防水卷材生产厂家，需在干燥通风环境下贮存，储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度0℃，不应高于50℃；立式存放，高度不超过两层。
- (2) 运输时必须立放，高度不超过两层，SBS改性沥青防水卷材生产，要防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。
- (3) 正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。
- (4) 运输及储存过程应远离火源。

弹性体SBS改性沥青防水卷材

产品执行标准GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》该防水卷材以聚酯纤维为胎基，两面覆以聚乙烯膜、细砂或矿物粒料为隔离材料制成的改性沥青卷材。具有较好的耐低温性能（低温柔型II型达到-25℃）。弹性体改性沥青防水卷材由于需要明火施工且易出现窜水现象逐步淡出防水市场

塑性体APP改性沥青防水卷材

产品执行标准GB18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》该材料以聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，SBS改性沥青防水卷材哪家好，以无规聚（APP）或聚烯烃聚合物（APAO、APO）等作石油沥青改性剂，两面覆以隔离材料做成的防水卷材。APP卷材特点突出：耐热不耐寒。耐高温性能优异，适用于炎热地区施工。

荣品防水材料高质量-元江SBS改性沥青防水卷材由云南荣品防水材料有限公司提供。云南荣品防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。荣品防水——您可信赖的朋友，公司地址：门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号，联系人：何经理。