

# 罗瓦拉水泵氟橡胶机封

产品名称	罗瓦拉水泵氟橡胶机封
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	800.00/套
规格参数	品牌:赛莱默 电压:380v 型号:CO350/11/A
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

罗瓦拉创始于1968年，全球家不锈钢泵制造商；主产品：不锈钢泵，供水机组；

CA M 120 / 55-V CA 系列号 M 单项电机 120 额定流量 l/min

55叶轮尺寸 V FPM 型氟橡胶机封

CO M 350 / 15 6 V CO 配有螺纹接口和开式叶轮的卧式离心泵

M 单项电机 350 额定流量 L/M 15 额定功率 6 60hz

V 铝/石墨机封 K 碳化硅/碳化钨机封

CO-COF不锈钢 卧式离心泵

流量Q：54 m<sup>3</sup>/h;

扬程H：24.5

液体温度：-10 ~ 110 ；

工作压力：8bar;

颗粒直径：CO500 20mm

CO350 11mm

市场领域：民用、工业用应用：|金属洗涤和表面处理|包装工业中的冲洗设备及其它系统设备|

染料工厂和纺织工业| 专门输送和循环有适度化学腐蚀性的和适度的粘稠液体的工厂|

工业冲洗设备和商业洗碗机电机：| 异步，鼠笼式转子，铝制封闭式结构，外部通风| 防护等级：IP55| 绝缘等级：F级| 环境温度：40 | 标准电压：单相220-240V 50HZ，二级电机，功率至1.5KW时，带自动复位过载保护。更高功率时，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置。三相：220-240V/380-415V 50HZ，二级电机，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置，根据用户需要提供合适的控制柜。结构特点：闭式连接，单级叶轮离心式水泵具有轴向进水，径向排水的特点。配有螺纹的进水和出水口。结构紧密，水泵和电机通过支架连接；叶轮与电机延伸轴直接相连。结构设计为从水泵后部分开式，无需将泵体从管道系统中拆开。AISI316L不锈钢开式叶轮，四个冲压叶片牢固焊接在叶轮盘上。叶轮前部耐磨面由高强度的AISI316L不锈钢板制成，并采用气体保护焊接在水泵入水口上。AISI316L不锈钢泵体和密封盘，无导叶和腔体，易于清洗和维修。泵体由8个螺丝固定，因此进水口可以旋转。机械密封：标准型：铝和石墨的滑动表面，氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成“K”型：滑动表面由碳化硅和碳化钨制成，氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成氟橡胶O型圈可选择的其他特点：不同的电压和频率不同的机械密封和O型圈材料。

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟