

# 电火花油 山东

产品名称	电火花油 山东
公司名称	济南瑞高新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞高新材料 型号:1111 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区华山街道君授路588号中海 华山珑城三区17号楼1-802 (注册地址)
联系电话	18764006008

## 产品详情

### 优点

(1) 低粘度2.0：油性低，粘度低，冷却效果显著。具有良好的流动，排渣效果好，蚀出颗粒分离沉淀快。因此能够降低电极积碳，保护电极，提高模具表面精度。

(2) 120 高闪火点：相对排除安全隐患，提高重放电（粗加工）加工平均蚀除率提高300-500mm<sup>3</sup>/min。精加工放电时，提高电极寿命，缩短加工时间。

(3) 化学稳定性极强：精炼程度深，截取馏份窄（馏宽25 ），挥发性比一般品牌低20%，较煤油降低40%；损耗小，寿命长达两年。一般的品牌寿命在一年左右。

(4) 性能价格比高，综合利用成本低：广泛适用重放电（粗加工），精加工，发动机配件等；无臭利于健康环保，水白体的观察工况；的确是电火花成型加工的好帮手。

根据客户需要,该产品分为三种型号：

- 1.DRK-180；用于放电电流小于25A的机床。
- 2.DRK-200；用于放电电流30-95A之间的机床。
- 3.DRK-250；用于放电电流超过95A及喷射供油的机床。

说明：放电电流大的电火花油可用于放电电流小的机床，反之则不可。

煤油不能用作电火花油:它闪点低，容易着火，对人体有害，气味大，污染环境