

AS(SAN)PN-117C 台湾奇美 PN-117C注塑级

产品名称	AS(SAN)PN-117C 台湾奇美 PN-117C注塑级
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	9.60/KG
规格参数	品牌:AS(SAN) 型号:PN-117C 产地:台湾奇美
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

?????

AS(SAN)是一种坚硬、透明的材料。苯乙烯成份使SA坚硬、透明并易于加工；丙烯腈成份使SA具有化学稳定性和热稳定性。SA具有很强的承受载荷的能力、抗化学反应能力、抗热变形特性和几何稳定性。SA中加入玻璃纤维添加剂可以增加强度和抗热变形能力，减小热膨胀系数。SA的维卡软化温度约为110 。载荷下挠曲变形温度约为100 。SA的收缩率约为0.3~0.7%。

?????

干燥处理：如果储存不适当，AS(SAN)有一些吸湿特性。建议的干燥条件为80 、2~4小时。熔化温度：200~270 。如果加工厚壁制品，可以使用低于下限的熔化温度。模具温度：40~80 。对于增强型材料，模具温度不要超过60 。冷却系统必须很好地进行设计，因为模具温度将直接影响制品的外观、收缩率和弯曲。注射压力：350~1300bar。注射速度：建议使用高速注射。流道和浇口:所有常规的浇口都可以使用。浇口尺寸必须很恰当，以避免产生条纹、糊斑和空隙。

?????

电气（插座、壳体等），日用商品（厨房器械，冰箱装置，电视机底座，卡带盒等），汽车工业（车头灯盒、反光镜、仪表盘等），家庭用品（餐具、食品刀具等），化妆品包装等。