

# 硅质聚苯板设备

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 硅质聚苯板设备                  |
| 公司名称 | 廊坊建义商贸有限公司               |
| 价格   | 780000.00/台              |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇十王堂村         |
| 联系电话 | 0316-5286666 15333365787 |

## 产品详情

### 硅质聚苯板应用优势

- 1.不可燃,该产品是采用特种无机不燃矿物制成,防火等级为A2级。
- 2.耐高温：1300度灼烧一小时,物理性质不发生改变,不变形；化学性质也不发生变化,过火后,依然可以继续使用。
- 3.节能：导热系数为0.036-0.058,拉拔强度在0.3左右,抗压强度在0.51左右,吸水率在6%左右,容重从60公斤到200公斤,根据需要轻重可调,建议在140左右。
- 4.环保：在生产过程中不会产生废料,废水,废气。在大火燃烧时无烟无味,生产过程中产生的边角料还可以重复利用。从业人员不会造成矽肺,而且对周围环境没有危害。
- 5.易加工生产：生产工艺简单,生产效率高,单条生产线生产400立方,生产效益高。
- 6.施工方便：该板材与挤塑板,聚苯板等施工工艺,施工程序没有区别,可以粘,钉,锯,刨,磨,不用重新培训技术人员。
- 7.硅质改性聚苯板设备其特点为绝热效果好，施工简易，使用寿命长，综合成本低，耐性好，无毒性，缓冲性强等特点。

### 硅质聚苯板产品主要特点：

硅质改性聚苯板是运用高分子技术，结合多学科跨领域创新合作，创造出的特点鲜明、性能稳定的防火

保温板，简称“硅质改性聚苯板”。

硅质改性聚苯板有优异的保温性能，防火性能可达a级不燃。硅质改性聚苯板的技术，应用了跨领域、跨学科的高分子技术，完全抛弃了原有板材等材料的分子改性，吸附填充，24小时凝固，形成蜂窝状隔离仓，使每一个有机大分子的颗粒形成相对独立的防火个体，从而有效阻断了热量的传导和火焰的传播，达到了“准不燃”的效果。

硅质改性保温板生产线是公司引进德国技术开发的新产品，运用硅质改性保温板生产工艺，能生产出干燃烧性为A级的不燃硅质改性保温板。反应灌注机用于a料、b料按工艺要求的比例计量混合；浇注机用于将混合的ab料在泡沫上层浇料；下层由真空吸盘进行强力吸附；皮带上的弯曲式裙带用于板材侧边挡料以至于更好的密封以及把板材边缘的吸附，生产方式为连续不间断，生产效率高，产品质量稳定，板材密度均