

上海埃因 纺织机械专用耐油屏蔽电缆

产品名称	上海埃因 纺织机械专用耐油屏蔽电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.21/米
规格参数	品牌:埃因 电压:0.6/1KV 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

使用条件1、 额定电压U0/U : 0.6/1KV. 2、 电缆导体长期允许温度为90度,短路时温度250度 3、 安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度. 4、 电缆允许弯曲半径不小于15D(D- 电缆外径,mm)

适用于干燥或潮湿的室内, 无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装, 工业使用环境下的弯曲场合, 如木工机械、 机床加工设备、 物流输送系统、 起重机场合等, 对电磁屏蔽抗干扰好。

上海埃因电线电缆有限公司主营: 拖链电缆、 电梯随行电缆、 起重机电缆、 伺服电缆、 行车电缆、 计算机电缆、 光伏电缆、 屏蔽电缆、 CE电缆、 UL电缆、 国标CCC线缆、 通讯同轴电缆、 卷筒设备用电缆、 电气安装电缆以及安防线缆等! 产品特性: 防水、 防油、 耐寒、 阻燃 弯曲寿命比普通安装线要长, 但不作为拖链电缆使用。 型号名称BPYJVTP2-TK

铜芯交联聚乙烯绝缘PVC护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频器用回路电缆。

ZRBPYJVTP2-TK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃PVC护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频器用回路电缆。

BPYJVP12-TK铜芯交联聚乙烯绝缘PVC护套铜带绕包铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。

ZRBPYJVP12-TK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃PVC护套铜带绕包铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。

BPYJVPX12R-TK铜芯交联聚乙烯绝缘PVC护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。 ZRB
PYJVPX12R-TK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃PVC护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电型号

规格 导体根数 单根导体直径 实际截面 折数 近似密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上

限mmRVVP 0.12*2C 7 0.14 0.108 0.90 25.6 4 4.6RVVP 0.12*3C 7 0.14 0.11 0.90 29.8

4.3 4.9RVVP 0.12*4C 7 0.14 0.11 0.90 35.2 4.6 5.2RVVP 0.12*5C 7 0.14 0.11 0.90

41.0 5.5 6.1RVVP 0.12*6C 7 0.14 0.11 0.90 46.6 5.5 6.1纺织机械专用电缆, 耐油屏蔽电缆