

柜式新风机 忻州新风机 瑞尼森环保惠

产品名称	柜式新风机 忻州新风机 瑞尼森环保惠
公司名称	德州瑞尼森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段
联系电话	15865905698 15865905698

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州瑞尼森环保科技有限公司

全热交换器工作原理是：产品工作时，室内排风和新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时，由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差，两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象，引起全热交换过程。夏季运行时，新风从空调排风获得冷量，使温度降低，同时被空调风干燥，使新风含湿量降低；冬季运行时，新风从空调室排风获得热量，忻州新风机，温度升高。这样，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从空调排风中回收能量。

板翅式全热交换器板翅式全热交换器主要内部结构为一个板翅式换热器，与一般的板翅式换热器不同，其隔板和板翅是一种特殊材料的薄纸，具有良好的传热和透湿性，而不透气。当进排气的两侧存在湿差和水蒸气压力差时会产生热湿交换从而实现全热回收

全热交换器利用排出空气与进入的新鲜空气进行热湿交换回收能量。冬季运行时，室内排风经过过滤后再通过热回收转轮处理时，转芯的温度升高，水分含量增加，当转芯转过清洗扇后与室外新鲜空气接触，新风机组的，转轮向低温的新鲜空气放出热量和水分，使空气升温增湿。其回收效率可达到70%~90%。夏季与之相反，降低新风温湿度，柜式新风机，通过换热从而使空调系统降低能耗，中央新风机，达到节能目的。

德州瑞尼森环保科技有限公司具有快速研产销一体化先进管理技术平台，集多年的新风换气系统设计经历自主研发了从显热到全热，从常规到净化型一系列的新风换气机。产品节能、品种齐全、安装使用方便、等优点，可按不同用户的需求，为用户专门设计，量身定做各类机型，以顾客满意度为己任。

工业管道新风机组与空调机组联动功能 当机组引入新风制冷时，而新风温度不能满足室内温度要求时，（包含新风机自动关闭时）机组控制器将联通空调机组，使空调机组进入运行状态，两机组共同调节室内温度。（室外温湿度超出设定值时由空调独立调节室内温度）当室内温度降低至温度设定值下限以下时，控制器断开与空调机组的联络，空调机组停止运行，当室内温度超高时（火灾时）风机自动关闭。工业管道新风机报警功能：1、标配新风过滤网堵塞报警功能：报警后风机停止运行；2、标配传感的声光漏水报警控制。（选装功能）3、可选配消防联动控制系统。

具有断、停电（恢复供电后）自动恢复功能。工业管道新风机控制系统：1、机械手动控制系统；2、液晶显示温湿度时间控制系统；3、智能空调联控型控制系统。全热新风交换器的功能和特点从用途来说，由zui初的除湿，到再热回收，进而发展到全热回收；从换热效率来说，已逐渐从只有显热交换的高温传热过程，发展到今天的常温全热过程；从采用的换热方式来说，由吸收或吸附方式转而发展到采用透过形工作方式；从传热材料来说，由过去为保证换热效率而使用结构复杂、材料特殊、价格高的材料，进而发展到使用廉价并能保证换热效率的材料。市售的用于空气—空气新风换气机的类型，按换热芯运动与否分为静止式和旋转式两大类。柜式新风机-忻州新风机-瑞尼森环保惠由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德州瑞尼森环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事除霾全热新风换气机，除PM2.5全热交换器，吊顶式新风换气机的厂家，欢迎来电咨询。