

自动软线卷线器耐久测试仪 家电检测设备

产品名称	自动软线卷线器耐久测试仪 家电检测设备
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	16999.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-5105 工作气源:5~7kg/cm ² 角度:30~70 ° 可调
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

自动软线卷线器耐久测试仪

JAY-5105

一、产品概述：

本装置符合GB4706.1标准中第22.16条款、IEC60335-1：22.16条款要求，是检测家用和类似用途电器自动卷线器的结构，是否引起：柔性软线护套的过分刮伤或损坏、导线断股、接触处的过分磨损的专用检测设备。它采用多功能夹具，超大工作台面，大可对300cm卷线器进行试验，速度方便可调(5-30/MIN)，通用性强，适用于大多数电器产品的试验。

二、工作原理：

将卷线器的电线总长度的三分之二拉出，如果可被拉出的软线长度少于225cm，则软线初始的拉出长度调到使卷线盘仍保留有75cm长软线。再拉出75cm长的一段软线，然后让其卷回，以对软线护套会造成大刮伤的方向，并考虑到器具在使用中的正常位置，将软线拽出。以每分钟约为30次的速率或卷线器结构允许的高速率（如果30次/min的速率太低的话），将这段软线卷绕6000次，在软线离开器具处，其试验时的软线轴线与在没有明显阻力而被卷回时的软线轴线之间的夹角应约为60°。软线允许由卷线器卷回。

三、主要技术参数：

1) 工作电源：AC220V50Hz；

- 2) 工作气源：压缩空气5~7kg/cm²
- 3) 试验速率：试验速率：1~30次/min可预设
- 4) 试验次数：0~9999次，试验达规定次数（可设置）后自动停止；
- 5) 驱动方式：气动；
- 6) 角度：30~70°可调；
- 7) 使用快速夹紧夹具，被测件装夹方便；
- 8) 拉伸动作行程：大1000mm(可调)。