

南京消防风管生产厂家，南京环保风管生产厂家

产品名称	南京消防风管生产厂家，南京环保风管生产厂家
公司名称	南京恒创通风设备有限公司
价格	32.00/平方米
规格参数	品牌:恒创 型号:0.75 规格:1000*600
公司地址	江宁区禄口街道神舟路37号禄口创智产业园E-301号
联系电话	15365022685

产品详情

南京恒创通风设备有限公司是南京从事通风设计、加工、安装、售后服务为一体的通风管道工程公司！恒创通风多年在南京内外承接了工厂、车间、商场、厨房油烟、火锅店、烧烤店排烟、地下室场所、以及电子、新能源、制药、食品饮料工厂等众多家的通风降温、工业除尘、厨房排烟净化、工业废气治理、等工程，积累了丰富的实践经验。公司主营业务：工厂厂房通风排气，车间工位排烟，焊接车间排烟，火锅店，烧烤店排烟，厨房排油烟，商业楼空调管道安装、地下室排烟、制药工厂洁净风管、工业废气处理、酒店通风排烟系统、厨房排烟、油烟净化、消音除尘，管道保温，环保工程、

厂房及车间通风换气、除尘、商场、宾馆、网吧、等通风换气、空气处理、打磨车间吸尘、等通风管道制作安装设计施工。我公司加工的通风管道全部按标准进行，选用型材，拼装加工而成。本公司本着“诚信、”的服务宗旨，竭诚为新老客户提供的产品和服务，得到了大家的肯定，并且在激烈的市场竞争中不断发展壮大。秉承“锐意进取、至诚服务”的经营理念，为客户提供服务。

厂房通风降温设备安装技术要求：采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接；

所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封；

环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米；水冷空调顶出风

安装三角支架焊接和安装一定要牢固；安装支架与主机必须水平；

所有外墙风管部位要做好防水处理；主机底部与支架接触部分须垫防震垫；

镀锌瓦棚上安装要有足够的强度，能承受水冷空调主机的重量；

屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm，否则做不好防水处理；

在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位；

进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积，但不能小于0.45平方米；遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内，安装在易于接收遥控信号的位置，须在出风管上开出22mm的孔，固定在室内适当的位置。