

# TPU德国巴斯夫1085A耐磨级

产品名称	TPU德国巴斯夫1085A耐磨级
公司名称	东莞市龙煌塑胶原料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:德国巴斯夫 牌号:1085A 用途:阻尼
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6栋5105号1楼
联系电话	89386271 15118421178

## 产品详情

TPU德国巴斯夫1085A特性良好的撕裂强度耐磨损性良好有弹性加工方法挤出注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度1.15g/cmISO 1183/A硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度 (邵氏 A, 3秒)87ISO 7619机械性能额定值单位制测试方法磨损量50.0mmISO 4649-A弹性体额定值单位制测试方法拉伸应力DIN 53504 20%应变4.80MPaDIN 53504 应变7.30MPaDIN 53504 300%应变16.5MPaDIN 53504拉伸应力 (屈服)35.0MPaDIN 53504伸长率 (断裂)700%DIN 53504撕裂强度 155kN/mISO 34-1压缩变形ISO 815 23 ° C, 72 hr22%ISO 815 70 ° C, 24 hr34%ISO 815冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度ISO 179 -30 ° C无断裂ISO 179 23 ° C无断裂ISO 179

注射额定值单位制加工 (熔体) 温度175 到 240 ° C模具温度20.0 到 70.0 ° C

加工方式：注射成型，挤出成型

材料属性：耐磨级

材料特性：良好的耐磨性，良好的抗撕裂强度，高拉伸强度，有弹性，耐化学性，

材料用途：阻尼元件