

螺杆空压机厂家 亳州市空压机 合肥皖誉

产品名称	螺杆空压机厂家 亳州市空压机 合肥皖誉
公司名称	合肥皖誉机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县华南城精品三区B3-E1-1
联系电话	13856948589 13856948589

产品详情

对空压机的节能改造方式主要有 1.变频调速方式采取变频调速方式来降低空压机电动机的轴功率输出。改造之前，空压机的压力达到设定压力时，即会自动卸荷；改造之后，空压机并不卸荷，而是通过降低转速来降低压缩机时的产气量，维持气网需要的低压力。这里有两个地方可以节能：（1）减少压缩机从卸荷状态到加载状态这一突变过程带来的电能消耗。（2）电机的运转频率降低至工频以下，使电机轴的输出功率减少。以上两种方式都不同程度的降低了空压机在运行过程中的能源消耗，但是空压机在工作过程中产生如此大的热能而让它白白地散发到空气中去，却在很长的时间内未得到用户的普遍重视，这不能说不是一个极大的遗憾。

随着社会的不断进步和科学的发展，节能已经越来越成为人们关心的话题，各国各个行业都在采取积极有效的措施节能，空压机安装，本文将为你讲述空压机的节能方法。大多数空压机是连续运行，由于一般空压机的电机本身不能根据压力需求的变动来实现降速，使电机输出功率与现场实际压力需求量相匹配，导致在用气量少的时候仍然要空载运行，造成巨大的电能浪费。据统计，空压机占大型工业设备(风机、水泵、锅炉等)几乎所有的耗电量的15%。空压机的节能改造势在必行 螺杆机油的好坏对喷油螺杆机的性能具有决定性的影响，良好的油品具有稳定性好、分离迅速、清泡性佳、高粘度、防腐性能好，因此，用户必须使用纯正的螺杆机油。新机磨合期500小时后进行油品更换，以后每运行2000小时更换新油。

换油时同时更换油过滤器。在环境恶劣的场所使用缩短更换周期。更换方法：
起动空压机运行5分钟，使油温升至50 以上，油品粘度下降。停止运行，当油气桶内存有0.1Mpa压力时，打开油气桶底部的放油阀，接上储油罐。放油阀应慢慢打开，以免带压带温润滑油四溅伤人污物。等润滑油成滴状后关闭放油阀。拧开油滤芯，螺杆空压机厂家，把各管路里的润滑油同时放尽，换上新油滤芯。打开加油口螺堵，注入新油，使油位在油标刻度线范围内，空压机站节能改造，拧紧加油口螺堵，检查有无渗漏现象。润滑油在使用过程中必须经常检查，发现油位线太低时应及时补充新油，润滑油使用中也必须经常排放冷凝水，一般情况每周排放一次，在高温气候下应2-3天排放一次。停机4小时以上，在油气桶内无压力情况下打开放油阀，排出冷凝水，看到有机油流出时迅速关闭阀门。润滑油严禁不同品牌混合使用，切忌润滑油超期使用，否则润滑油品质下降，润滑性不良，亳州市空压机，闪点降低，极易造成高温停机，引起油品自燃。螺杆空压机厂家-亳州市空压机-合肥皖誉由合肥皖誉机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥皖誉机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为空气压缩机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!