

# PBT日本东丽 1164G-30 T2 加纤30% 阻燃V0

产品名称	PBT日本东丽 1164G-30 T2 加纤30% 阻燃V0
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

PBT塑料是一种能够耐温度高的塑料，因为这种塑料即使是在很高的温度下也不会变形，所以说就能够在一些特别的职业当中被咱们运用很广了。另外这种塑料还有一个方面的特性，其实也是咱们都不能忽视的，那就是这种PBT塑料原料是耐水解的，并且不会有很强的吸水性，所以说就能够在一些有水的环境当中运用，不会担心在运用的进程当中，会让这种原料的性状产生一些改变和改变。PBT塑料成型时的一般温度约为240至265度，温度越高，流动性越好，极高的温度设定并不可选，因为它促进树脂的热分解并导致模制品的物理性能的劣化。

PBT的应用；

1、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；2、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；3、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；4、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。5、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件