

TPU德国巴斯夫B90A

产品名称	TPU德国巴斯夫B90A
公司名称	东莞市龙煌塑胶原料有限公司
价格	42.00/公斤
规格参数	品牌:德国巴斯夫 牌号:B90A 特性:高拉伸强度
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6栋5105号1楼
联系电话	89386271 15118421178

产品详情

TPU的主要特性有:

硬度范围广：通过改变TPU各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。

机械强度高：TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。

耐寒性突出：TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。

加工性能好：TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工，如注塑、挤出、压延等等。同时，TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。

耐油、耐水、耐霉菌。再生利用性好。

TPU应用范围广泛用于手机套，手机配件，表带，鞋材，鞋材配件，各种脚轮，潜水眼镜，滑雪眼镜，等眼镜配件，密封圈.密封件管材。油管气动管。线材，电线电缆，水管，弹性丝，弹簧线，弹簧管，波纹管汽车配件,电动工具配件,雾面线外皮包胶贴胶,变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟、齿轮儿童玩具,耐油性、耐热性、耐磨耗耐寒性

聚醚型品级:

【1185A/德国巴斯夫】【1190A/德国巴斯夫】【1195A/德国巴斯夫】

聚酯型品级:

【8798A/德国拜耳】【B95A/德国巴斯夫】【S60AW/德国巴斯夫】【S95A/德国巴斯夫】

Elston B 90 A物性表基本信息

低温下的柔性

耐磨损性良好

有弹性

	体育用品	
	鞋类	
用途方法	套鞋成型	
	密封件	
	注射成型	
密度性能额定值单位制测试方法	1.21	
长度硬度值单位制测试方法		
邵氏 A, 3 秒	91	
邵氏 D, 3 秒	42	
磨损量性能额定值单位制测试方法	30.0	

仓库实拍