

# 武汉格特独家定制高温紫外固化箱产品作用介绍

产品名称	武汉格特独家定制高温紫外固化箱产品作用介绍
公司名称	武汉格特机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:格特 型号:GT/GH-R1 产地:湖北武汉
公司地址	洪山区乔木湾特1号烽火钢材批发市场D区D22号 门面
联系电话	15107167007 13507176007

## 产品详情

### 高温紫外固化箱作用

技术参数：1.设备名称：热固化箱2.设备型号：GT/GH-R1

3.外形尺寸：800\*600\*1300MM4.有效尺寸：970\*760\*1750MM5.总功率：4.0KW6.温度范围：室温+10 ~ 300 ，采用PID温控7.加热功率：2KW8.热风循环电机功率：1.1KW9.定时范围：1 ~ 9999min10.温度波动度：<1 （空载）11.温度均匀性：±2 （空载）12.工作电源：AC380V 50 HZ13.样品架搁板：2层(活动式)，托盘4个14.工作环境温度：+5 ~ 40 15.循环系统：耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮16.安全保护：漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护17.进（出）风量功能：手动调节旋钮

箱体制作材料：1.试验箱设计完美,外壳采用国标冷轧板 1.0MM制作，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观；2.内胆材质采用304不锈钢 1.2MM制作；3.保温层厚为100MM，保温材料采用耐高温硅酸铝纤维棉，内外胆连接部位采用非金属耐高温材料，有效降低温度传导；4.热风循环电机安装在烘箱底部中心，送风循环系统采用低噪音、长寿命、空调型特制风机，风轮为多翼式离心风叶；5.内配置隔层板4块材料为不锈钢网板制作；6.箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高温状况下不存在老化及硬化现象，密封性更可靠；7.电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修；8.加热管材料采用不锈钢无缝钢管制作。