

直粘型耐磨陶瓷衬板（NMC—Z）

产品名称	直粘型耐磨陶瓷衬板（NMC—Z）
公司名称	湖南精城特种陶瓷有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国湖南长沙市长沙经济技术开发区东十二路18号
联系电话	0731-84069187 13348717691

产品详情

企业简介：湖南精城特种陶瓷有限公司（www.fangmo.com）成立于1993年，一直专注于工业设备防磨技术的研发和应用近30年，生产耐磨陶瓷衬板、耐磨陶瓷管道、耐磨陶瓷弯头、结构陶瓷、各种耐磨陶瓷内衬设备等，是中国具有一定规模的特种陶瓷生产企业，被新老客户们誉为“真正经得起磨损，耐得住冲击的好陶瓷”。产品广泛应用于钢铁、水泥、火电、港口、煤炭、矿山、冶炼、化工、工程机械等行业的散料输送系统，并出口到东南亚、欧洲、美国、澳大利亚等地。精城系清华特种陶瓷试验基地，拥有齐全的耐磨陶瓷生产的检验设备及高素质的科研人员。公司通过ISO9001:2008质量体系认证，从产品设计、制造安装服务都完全纳入ISO质量管理体系中。我们依托强大的技术实力和多年积累的实践经验，可解决各种复杂工况下的设备磨损问题。因业务发展需要和公司规模的扩大，2019年元月我公司整体搬迁至漓湘东路与东十二交汇处新的办公地址，“新厂房面积超过4万平方米，实现了设备升级、经营方向调整，目前订单足、来势好，企业快速走上了正轨。精城以高品质的创新产品、合理的价格、完善的售后及良好的信誉赢得了全球数千万客户的认可和赞誉，我们秉承地“精益求精众志成城”的企业精神和“您信赖的设备防磨专家”的经营理念，正努力向世界的设备防磨企业奋进。产品构造：直粘型耐磨陶瓷衬板(NMC-Z)是先将耐磨陶瓷片粘贴在胶纸上，形成不同大小的陶瓷衬板。使用时再用无机耐高温粘合剂（GWJ-350）直接粘贴在设备内壁，经固化后形成牢固防磨层。使用范围：该产品适合气力输送粉体设备防磨，在350 以下的高温环境下长期运行不老化，不脱落。直粘型专用耐高温无机粘合剂（GWJ）：GWJ系列耐高温无机粘合剂是精城特瓷专利产品。该粘合剂用于钢铁与陶瓷粘接，强度高、韧性好，可在室温下固化，具有优异的耐热性和耐老化性。主要用于在气力输送设备中粘贴耐磨陶瓷片，其优点是施工方便、灵活。根据十多年来运行情况表明，该技术成熟可靠，可在-50 ~750 运行温度下长期运行，短时间可承受温度达750 ，不老化、不脱落，可满足大部分防磨工程需要。GWJ系列粘合剂主要技术指标：型号 抗拉强度 剪切强度 热膨胀系数

使用温度 使用范围GWJ-150 15MPa
150 直粘型GWJ-350 8MPa 2.5MPa 9 × 10⁻⁶m/ mK
350 直粘型GWJ-500 8MPa 2.5MPa 8.2 × 10⁻⁶m/ mK
500 螺柱焊接型GWJ-750 8MPa 2.5MPa 7.2 × 10⁻⁶m/ mK
750 螺柱焊接型GWJ系列无机粘合剂与普通有机粘胶的对比：普通有机粘胶

耐温无机粘胶 有机物易老化；
主要成分为无机成分； 耐温性能差；
耐高温、不老化； 粘接力不强；

耐酸碱、耐腐蚀； 整块剥落；

热膨胀系数介于陶瓷与钢铁之间，同时添加调节剂，调节热胀冷缩的影响；

不能调节陶瓷与钢铁间热膨胀不一致的矛盾；