

美国RTP PPS 1307 TFE 15

产品名称	美国RTP PPS 1307 TFE 15
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国安特普 型号:1307 TFE 15 特性:阻燃、润滑
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

美国RTP PPS 1307 TFE 15--1300系列产品 PPS 1307 TFE 15>PPS-GF40-PTFE15-FR< 防火等级: V-0/比例: 1.78 g/cm

空载冲击性: 7.65 kJ/m

生产加工方法: 注塑成型

原材料特性: 40%玻璃纤维 15%PTFE 提高 添充 阻燃性

原材料特点: 润化

聚苯醚，英语名:Phenylene sulfide 通称PPS, 比例:1.36克/立方，成形缩水率:0.7% 成形温度300-330。它是一种综合性能优良的热固性特种工程塑料，其突出的特性是耐热，抗腐蚀和优异的物理性能。PPS是结晶型（玻璃化温度55%-65%）的高刚度白色粉末高聚物，耐热（持续应用温度240），PPS是硫含量芳香族高聚物，线形PPS在350以上化学交联后成聚氨酯弹性体，碳键型构造PPS为热塑性塑料

PPS在负荷下的耐蠕变性好，硬度高；耐磨性高，其1000转时的磨耗量仅为0.04g，填充F4及二硫化钼后还会进一步得到改善；PPS还具有一定的自润性。PPS的机械性能对温度的敏感性能小

