

WS-P3000（24v3000w）太阳能逆变器正弦波

产品名称	WS-P3000（24v3000w）太阳能逆变器正弦波
公司名称	武汉维尔仕新能源产业有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:太阳能逆变器 产品用途:光伏发电
公司地址	武汉市武昌区徐东大街38号中力企业大厦F座
联系电话	13971337181

产品详情

名称 太阳能逆变器 产品用途 光伏发电
ws-p3000维尔仕太阳能正弦波逆变器

中国太阳能控制器特大型研发企业、光伏系统全球供应商。ws-p维尔仕太阳能逆变器（太阳能正弦波逆变器 维尔仕纯正弦波逆变器），是一种电源转换装置。维尔仕太阳能正弦波逆变器主要供给太阳能独立发电系统，即离网系统使用，输出的交流电压波形为正弦波。

维尔仕太阳能正弦波逆变器完全不用于其它的太阳能逆变器，它的失真度很低，对收音机及通讯设备干扰小，是优质的高性能太阳能逆变器。

- 产品特点：1．输出波形失真度底、转换效率高，波形失真度<1.5%，转换效率98%。2．稳定可靠的供电模式，可带感性负载或其它类型负载，包括电扇、冰箱、空调、电动机、电脑等设备。3．优异的抗干扰性能，对收音机、电视、电脑等电器及通讯设备的干扰小。4．噪声低。免监视、维护，噪声 50db。5．具有缓启动功能，在带重负载开机时，不会损坏本产品及所带负载。6．过载保护功能，若负载超载，逆变器会自动延时锁机，并有声光告警，保护逆变器不被损坏。7．短路保护功能，当输出负载端有短路时，逆变器有声光告警，自动切断输出并锁机，对逆变器进行保护。8．欠压保护功能，若电池电压过低，逆变器有声光告警，5分钟后自动切断输出并锁机。9．设有交流输出电压、输出电流和输出频率等参数的数据显示，并有故障状态的信号显示。

技术参数:

型号	ws-p1000	ws-p2000	ws-p3000	ws-p4000	ws-p5000
功率	1000w	2000w	3000w	4000w	5000w
输入电压（dc）	12v 24v	24v/36v	24v/36v/48v	36v/48v	36v/48v
输出电压（ac）	210v ~ 230v				
空载损耗	1%				
输出频率	50hz、60hz				
波形	正弦波				

转换效率

98%

详情点击：www.bl027.comwww.bl39.com咨询qq：625548298

手机：13986203125邮箱：wellsee@e-bluelight.com