

汕头波纹漆施工工艺

产品名称	汕头波纹漆施工工艺
公司名称	东莞市中海涂料有限公司
价格	18.00/桶
规格参数	品牌:汕头市中海涂料 型号:双组份快干漆,单组份自干 重量:4公斤
公司地址	东莞南城东城万江石碣镇石龙镇茶山镇石排镇企石镇横沥镇桥头镇谢岗镇东坑镇常平镇寮步镇大朗镇黄江镇清溪镇塘厦镇凤岗镇长安镇虎门镇厚街镇沙田镇道滘镇洪梅镇麻涌镇中堂镇高埗镇樟木头镇大岭山镇望牛墩镇(东莞市东城区温塘兆炫工业园)
联系电话	137-63216355 13763216355

产品详情

汕头市波纹机械漆施工工艺1、波纹漆施工工艺：基面处理 腻子施工 波纹漆底涂施工
波纹漆主涂料施工 波纹罩面漆施工2、外波纹漆施工

(1) 基面处理：

平整度检查：用2m靠尺仔细检查机械面的平整度。

点补：孔洞或明显的凹陷用原子灰进行修补，不明显的就用腻子点补。砂磨：用砂轮机将明显的凸出部分和修补后的部位打磨至符合要求 2mm。除尘、清理：用毛刷、铲刀等清除机械面粘附物及浮尘。洒水：如果基面过于干燥，先洒水润湿，要求机械面见湿无明水。机械基面修补完成，无浮尘，无其他粘附物，可进入下道工序。

(2) 腻子施工： 施工配比：腻子与水的配合比例为40kg材料加清水14-16kg。取一只干净桶，假如定量的水边倒干粉边搅拌，用电动搅拌棒搅拌约3-5分钟至无明显颗粒存在，静置3-5分钟，即可进行施涂。 施工方法：批涂满批后，用批刀收平，稍带干燥后，一般3-4小时（晴天），用180#以上砂纸仔细砂磨，除去批刀印和接痕。

养护：

腻子施工完成后，干燥发白时即可砂磨，洒水养护，两次养护间隔4小时。建筑表面平整，无任何批括印痕。干燥至少24小时，可进入下道工序。（3）波纹漆底涂施工：施工方法：滚涂。滚涂均匀涂刷一遍。波纹漆滚涂均匀，无漏涂。干燥6小时后可进入下道工序。

（4）波纹漆施工：施工配比：波纹漆：水=1:0.05（适量）根据现场实际情况自行调整。波纹漆施工方法：批涂（喷涂）。施工前线清理窗台，线条上机械表面的积尘。波纹漆批涂均匀，颜色均一，无透底发花现象。干燥12小时后可进入下道工序。

（5）波纹面漆施工：波纹漆施工方法：喷涂。平涂效果按样板要求操作。必须一次成活，杜绝返工现象。波纹漆喷涂均匀，无发花现象，效果符合样板要求。