

全球供应 WS-P6000 太阳能正弦波逆变器

产品名称	全球供应 WS-P6000 太阳能正弦波逆变器
公司名称	武汉维尔仕新能源产业有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:太阳能逆变器 产品用途:光伏发电
公司地址	武汉市武昌区徐东大街38号中力企业大厦F座
联系电话	13971337181

产品详情

名称 太阳能逆变器 产品用途 光伏发电
ws-p6000维尔仕太阳能正弦波逆变器

ws - p维尔仕太阳能逆变器（太阳能正弦波逆变器维尔仕纯正弦波逆变器），是一种电源转换装置。维尔仕太阳能正弦波逆变器主要供给太阳能独立发电系统，即离网系统使用，输出的交流电压波形为正弦波。

维尔仕太阳能正弦波逆变器完全不用于其它的太阳能逆变器，它的失真度很低，对收音机及通讯设备干扰小，是优质的高性能太阳能逆变器。

产品特点：

1. 输出波形失真度底、转换效率高，波形失真度 $<1.5\%$ ，转换效率98%。
2. 稳定可靠的供电模式，可带感性负载或其它类型负载，包括电扇、冰箱、空调、电动机、电脑等设备。
3. 优异的抗干扰性能，对收音机、电视、电脑等电器及通讯设备的干扰小。
4. 噪声低。免监视、维护，噪声 50db。
5. 具有缓启动功能，在带重负载开机时，不会损坏本产品及所带负载。
6. 过载保护功能，若负载超载，逆变器会自动延时锁机，并有声光告警，保护逆变器不被损坏。
7. 短路保护功能，当输出负载端有短路时，逆变器有声光告警，自动切断输出并锁机，对逆变器进行保护。
8. 欠压保护功能，若电池电压过低，逆变器有声光告警，5分钟后自动切断输出并锁机。
9. 设有交流输出电压、输出电流和输出频率等参数的数据显示，并有故障状态的信号显示。

技术参数：

产品规格	额定功率	输入电压 (dc)	输出电压 (ac)	输出频率	输出波形	波形失真度
ws-p6000	6000va	42v~60v	220v/230v ± 2%	50/60hz ± 0.4%	正弦波 sine wave	<1.5%

详情点击：www.bl027.comwww.bl39.com咨询qq：625548298

手机：13986203125邮箱：wellsee@e-bluelight.com