

# 翘板开关气动按键寿命试验机 GB15092.1 嘉仪珠海

产品名称	翘板开关气动按键寿命试验机 GB15092.1 嘉仪珠海
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	19999.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-3171-3 大气压力:80 ~ 106kpa 工位:3工位
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

## 产品详情

### 翘板开关寿命机

JAY-3171-3

#### 一、产品概述

本试验机依据GB15092.1、GB16915.1、IEC61058.1、及IEC60669.1等标准的相应条款设计，适用于家用和类似用途固定式电气装置的开关进行通断能力和正常操作寿命测试。目的是考核开关是否能经得起正常使用中出现机械损坏及电气疲劳破坏，以及有无出现触头粘连现象或长期闭合或断开现象，检验其有无过度磨损和其他有害后果。是进行开关耐久性试验的专用设备。

本试验机采用气动驱动，3工位独立控制，通过计时器和计数器控制时间和试验次数，可做按钮开关、翘板开关测试。配上负载（电阻性、电感性、电容性）可做加载试验，并设有相应的控制系统。当开关因粘合、失灵导致连续接通或断开可以故障报警并记录相应的实验次数，到设定次数时可报警；当有报警发生时，即自动停止试验。整机美观大方，实用并且操作简便，是质量检测部门、科研单位检测相关家用电器产品安全性能必不可少的实验仪器。

#### 二、技术参数

序号	项目	参数	备注
1	电源	AC220V ± 10%/50Hz	
2	工位	3工位	
3	操作方式	触屏操作	

4	驱动方式	气动，5 ~ 8kg/cm <sup>2</sup>	
5	控制系统	PLC 控制	
6	试验次数	0 ~ 999999次，可预置	
7	导通时间	0 ~ 99.9s，可预置	
8	关闭时间		
9	试验行程	线性：0 ~ 100mm，可调	
10	试验速率	线性：0 ~ 100mm/s，可调	
11	大气压力	80 ~ 106kpa	
12	环境温度及相对湿度	5 ~ 40 ° C，( 20 ~ 90 ) %RH	
13	使用场所	无剧烈摇动、振动，无电磁干扰、无尘埃、 无爆炸性及腐蚀性气体、散热良好	
14	外形尺寸及重量	L*W*H=880*730*520mm,120kg	

### 三、触摸屏参考图片