

PA6 德国DOMO 6Y10 拉伸强度高冲击性能优耐磨耐高温标准料

产品名称	PA6 德国DOMO 6Y10 拉伸强度高冲击性能优耐磨耐高温标准料
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	18.20/KG
规格参数	德国DOMO:注塑级 6Y10:阻燃级 德国:注塑级阻燃级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

PA66产品性能:

熔点: 250-270 分解温度:350 闪点: 400 自燃温度: 450 物态: 固体颗粒 臭味: 无毒性: 无循环利用:
可以终处理: 土壤(无害工业废品) 灭 火剂: 可用各种灭火剂(水, 泡沫, 粉剂, CO2, 沙) 运输:
非危险品, 适用各种运输工具 欧共体标准: 非危险品

收缩率数据表

英文缩写 中文简称 规格 比重 收缩率%

PA 聚酰胺(尼龙) PA66 1.13-1.15 0.8-1.5

PA 聚酰胺(尼龙) PA66GF30 1.38 0.5

PA 聚酰胺(尼龙) PA6 1.12-1.14 0.8-1.5

PA聚酰胺(尼龙) PA6GF30 1.35-1.42 0.4-0.6

PA 聚酰胺(尼龙) PA66/PA6 1.08-1.14 0.5-1.5

PA 聚酰胺(尼龙) PA6/PA12 1.06-1.08 1.1