

# 塑钢缠绕管 塑钢缠绕管安装规范 三普塑业

产品名称	塑钢缠绕管 塑钢缠绕管安装规范 三普塑业
公司名称	湖南商普塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市开福区芙蓉北路2423号
联系电话	13387305488 13387305488

## 产品详情

HD-PE塑钢缠绕管产品优点：

- 1、的环刚度与纯塑管相比，增强的钢带极易使管材特别是大口径管材具有足够的环刚度，
- 2、内壁光滑，流动阻力比水泥管低20~30%聚乙烯（PE）管道内壁光滑，摩擦系数小，且沉淀物在管道中不易产生聚集，长期使用后摩阻几乎不变，
- 3、柔性或无泄漏（电熔焊、对焊）连接，密封性能及环保性能好两种密封连接方式均可以简单工具手工操作，塑钢缠绕管排水管，无需机械，塑钢缠绕管安装规范，十分简便快捷，达到可靠无泄露，
- 4、耐腐蚀，使用寿命超过50年高密度聚乙烯（PE）管道使用寿命可长达五十年，塑钢缠绕管，

HD-PE塑钢缠绕管安全措施：

- 1、组织作业人员进行安全交底，进行安全知识的培训。
- 2、现场派驻专职安全员进行巡逻检查，及时发现问题和纠正处理问题。
- 3、随时对吊装的绳子进行检查，及时更换。

- 4、基坑土方开挖时按规定进行放坡和足够的操作面。
- 5、作业人员必须正确佩戴好合格的安全帽。

综合造价具有竞争力集钢塑两种材料的优点于一身，塑钢缠绕管多少钱一米，该管材具有的综合性能。

HD-PE塑钢缠绕管回填事项：

- a、回填应在排水管线达到标准标高，并与检查井连接后与管线同时进行。
- b、回填前应排除基坑、沟槽内积水。
- c、回填材料：从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑、粒径小于40mm的砂砾、中粗砂或沟槽开挖出的良质土。
- d、回填土不得采用淤泥，垃圾和冻土等，并不得夹带石块，砖及其他带有棱角的硬块物体。
- e、在当地冻土深度大于等于1.0m时，在冰冻层范围内，应在井筒周围不少于100m范围内回填中粗砂。

塑钢缠绕管-塑钢缠绕管安装规范-三普塑业(诚信商家)由湖南三普塑业有限公司提供。“塑料检查井,排污管系列,电力管系列,HDPE给水管系列”选择湖南三普塑业有限公司，公司位于：湖南省长沙市开福区芙蓉北路2423号，多年来，三普塑业坚持为客户提供好的服务，联系人：吴子军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三普塑业期待成为您的长期合作伙伴！