

F940GOT-BWD-C三菱 触摸屏

产品名称	F940GOT-BWD-C三菱 触摸屏
公司名称	常州立铭商贸有限公司
价格	2745.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:F940GOT-BWD-C 显示器尺寸:5.7 (寸)
公司地址	暂无
联系电话	86 519 88296088 15295001008

产品详情

品牌	三菱	型号	F940GOT-BWD-C
显示器尺寸	5.7 (寸)	显示器类型	STN彩色LCD
分辨率	320 × 240点	处理器	/

实体网店网址：www.jide100.com

因本店众多商品重量相差较大，具体运费请与店家联系。

一、一般规格1.电源电压：24vdc +10， - 15% (plc内部供电电源或是其它外接dc电源提供2.24v dc消耗电流(背光为off)：410ma/24v dc3.保险丝：内置（不可更换）4.允许的瞬间电源故障时间：电源故障5ms以内时继续运行5.内置锂电池：pm-20bl(寿命：约5年)6.环境温度：0-50 °C
*37.环境湿度：35到85%rh(不结露) 8.工作环境：无腐蚀性气体和无大量灰尘的环境9.抗振动：

符合jis b3502 和 IEC 61131-2		频率	加速度	
	间断振动的情况	10-57hz	-	0.075mm
		57-150hz	9.8m/s ²	-
	持续振动的情况	10-57hz	-	0.035mm
		57-150hz	4.9m/s ²	-

10.抗冲击：符合jisb3502和iec 61131-2 (147m/s², x, y,z方向各3次)11.抗噪音：通过1000vp pdf肖电压，1 "s噪音宽度和频率为30到100hz的噪音仿真器，12.耐压：1分钟500vac (在所有电源端子和接地端子之间) 13.绝缘电阻：在500vdc兆欧表中大于等于5m Ω (在所有电源端子和接地端子之间) 14.接地：d类接地（如果不能做到接地的情况下，也可以忽略）15.防护级别：相当于ip65f二、屏幕显示规格1.显示装置：stn彩色lcd2.颜色数量：2色（白和蓝）3.分辨率：320 × 240点或40个字符 × 15行4.点间距：0.36 mm (0.014")水平 × 0.36 mm (0.014")垂直5.有效显示尺寸：6"(5.7")英寸115mm(4.53") × 86mm(3.39")6.视角范围：左和右:50 ° 上:45 ° 下:

60° 7.最大画面数：500个用户画面，no.1001-1030可以分配作为系统画面8.用户画面中显示的语言：中文（简体，繁体）三、寿命1..显示部分：约50,000小时或是更长（工作温度：25℃），保证期限为1年2..背光：冷阴极荧光灯管的背光（工作温度：251℃），保证期限为1年四、用户存储器1.画面数据：闪存512kb（内置）2.其他数据：ram（保存配方.hmm.报警历史和采样数据）3.rom传送：4.触摸键：最大50个触摸键/画面，20×12点阵五、通信1.串行口：rs-232c 9芯d-sub,阳插口，#4--40unc英寸螺纹 rs-422 9芯dsub,阴插口，m2.6公制螺纹2.外部i/o连接：操作开关 无3.适用的plc：
三菱：qcpu(q模式):qoojqcpu,qoocpu，q01cpu，q02cpu,q02hcpu,q06hcpu,q12hcpu 禾口
q25hcpu单元qcpu(a模式):q02cpu-a,q02hcpu-a和q06hcpu-a单元qcpu:qcpu(q模式)和qcpu(a模式)单元qnacpu(大型):q2acpu"q2acpu-s1，q3acpu"q4acpu和q4arcpu单元qnacpu(小型):q2ascpu,q2ascpu-s1,q2ashcpu和q2ashcpu-s1单元qnacpu:qnacpu(大型)和qnacpu(小型)单元anucpu: a2ucpu, a2ucpu-s1,a3ucpu和a4ucpu单元anapu: a2acpu,a2acpu-s1和a3acpu 4元ai ì npu:a1ncpu,a2ncpu,a2ncpu-s1和a3ncpu单元acpu(大型):anucpu,anacpu和anncpu单元a2us(h)cpu:a2uscpcu，a2uscpcu-s1和a2ushcpu-s1单元ans(h)cpu:a1scpu,a1shcpu-s1和a2scpu单元a1sj(h)cpu: a1sjcpu-s3和a1sjhcpu单元accpu(小型):a2us(h)cpu,ans(h)cpu和a1sj(h)cpu单元accpuacpu(大型),acpu(小型)和a1fxcpu单元fxcpu:ifx/fx1/fx1/fx2c/fx0/fx0s/fx1s/fx0n/fx1n/fx2n/fx2nc系列主单元fx系列gm位控单元:fx-10gm，fx-20gm,e-20gm，fx2n-10gm和fx2n-20gm运动控制cpu:a171scpu-s3，a171shcpu,a172shcpu
i0a273uhcpu和a273uhcpu freqrol系列: a500/e500/s500系列变频器其他品牌：欧姆龙：
c200h,c200hx"cqm1,cpm1,cpm2，cs1和cj1 西门子：simatic s7-200,s7-300和s7-400 "富士电气：flex-pcn系列（nb-rs1-ac"nb-rs1-dc,nj-rs4,nj-rs1和nj-rs2)安川电气：机械控制cp-920sh,mp-920kmp-930松下电工：fp0.fp .fp2sh和fp2sh+ fp2-ccuabb:slc 5/03和slc 5/04 {sales_service_prov}