

上饶标书制作代写 上饶代做食材采购工程预算

产品名称	上饶标书制作代写 上饶代做食材采购工程预算
公司名称	广州六九项目管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	www.69biao.com黄浦区九龙大道峻熙一号
联系电话	18978734417

产品详情

广州六九项目管理咨询有限公司为一家从事标书制作,电子标代做服务的投标咨询企业,需要了解更多标书的知识或者本公司的业务可以电联。

关于距离（不在当地如何）

1.随时随地网络沟通（承接全国业务）比当面沟通来的更便捷，帮您节省时间

一次接线安装及附件安装

（1）选择的导线其截面积应满足设计要求，导线在施工前应先用尺实际测量各跨安装点的准去长度，根据施工需要进行切割。

（2）导线压接后不应使管口附近有隆起和松股，管表面应光滑，无裂纹。金具压接后，均应倒棱，去毛刺。

（3）两端遇有铜铝连接时，应设有过渡措施。

（4）引线应安装牢固、排列整齐美观。引线相间距离对地面距离应符合规定要求，相间大于或等于300mm，对地大于或等于200mm。

(5) 接线端子与引线的连接应采用线夹，接触面清洁无氧化膜，并涂以中性导电脂。

(6) 支架接地可靠，紧固件及防松零件齐全。

(7) 户外一次接线应采用热镀锌螺栓连接，所用螺栓应有平垫圈和弹簧垫片，螺栓紧固后，螺栓宜露出2~3扣。

(8) 裸露带电部分宜进行绝缘处理。

(9) 悬挂标志、警告牌等参照设计图纸及上级单位10kV配网验收相关标准及文件要求设置。

跌落式熔断器安装

施工准备----支架安装----跌落式熔断器安装----一次接线及附件安装----质量自检

1、支架安装

(1) 支架应采用热镀锌材料，如需对热镀锌材料进行加工，必须进行防腐处理。

(2) 支架安装牢固、平整、水平面倾斜不应大于1%。

2、跌落式熔断器安装

(1) 将高压跌落式熔断器安装在支架上，并用热镀锌或不锈钢螺丝固定，水平相间距离大于或等于500mm。

(2) 安装时熔管轴线应与地面垂线为 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 夹角，转动部分应灵活，跌落式不应碰及其他物体。

(3) 熔断器熔管上下动触头之间的距离应调节恰当，安装熔丝应松紧适度。