

# 易拉宝X展架促销台拉网展架注水旗杆拱门帐篷太阳伞

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 易拉宝X展架促销台拉网展架注水旗杆拱门帐篷太阳伞 |
| 公司名称 | 天桥区企鹅时代广告展示器材销售中心        |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 | 型号:0                     |
| 公司地址 | 中国 山东 济南市 济南             |
| 联系电话 | 86 531 86867320          |

## 产品详情

型号 0 材质 0  
品牌 0

易拉宝x展架促销台拉网展架注水旗杆拱门帐篷太阳伞折叠桌椅等展示器材

气模产品被广泛用于博览会、交易会、产品订货会、艺术节、婚礼庆典等活动中，工厂以高品质的气模产品、低廉的价格、周到的服务，追求与国内外客户真诚合作，携手共赢。

促销台又名：促销桌、铝合金促销台、pvc促销台、ps促销台、弧形促销台、半圆形促销台、拉网式促销台、拉网接待台、铁框促销台。促销台适用于信用卡办理、学校机关、学术发表、商业促销、学校、各大培训中心北京等各大城市商场促销、文化展示等。

注水旗杆别名：广告旗杆、刀旗、路旗。注水旗杆是最高的便携式户外旗面展示器材之一。广泛应用于户外促销活动、会议、展览、节日庆典、体育赛事等活动中。注水主要是为了旗杆底座的配重，加强抗风性能。

易拉宝的特点 1、合金材料，造型简练 2、轻巧便携，方便运输、存放 3、安装简易，操作方便 4、经济实用,可多次更换画面[编辑本段]四、易拉宝的安装和使用 1、安装 易拉宝一般底部有一个卷筒，内有弹簧，不用时将广告画面卷回卷筒内。需要使用的时候将布面拉出来，用一根棍子在后面支撑住就可以使用了。在需要使用易拉宝的时候，可按以下步骤操作：  
a、把“易拉宝”底脚转动至90度左右，朝下放置。 b、将“易拉宝”画轴引片上的粘纸面揭去，把做好的图片对准贴上，两端对齐对直，使之平贴上去 c、将挂画条一端的塑盖打开，抽出中间硬塑芯条，(用一厘米宽的双面胶将硬塑芯条贴于画面背部的上边沿)，折合一下再放回金属管，盖上塑盖。 d、压住底

部一端，用手拉住挂画条，抽出“易拉宝”端面处环形插销，将图片缓缓收进“易拉宝”内(注意：须先拉住挂画条及画面，再拔销)。e、使用时，将放在“易拉宝”的三折金属杆取出连接，金属杆一端插在“易拉宝”三角塑料开孔处，再将图片徐徐抽出，把挂画条的挂钩，钩在金属连接杆顶端即可。f、如需更换画面，将图片拉出后，用插销插入原固定孔，固定画面，再重复步骤a至d操作过程即可。80cmx200cm易拉宝画面尺寸：79x200cm(注：画面尺寸顶部留白边1cm，底部留2cm)使用

a.取出易拉宝把当中的主支杆拿出； b.把易拉宝底端的两个支架打开,使其直立于地面上；

c.把主支杆与底端支架安装好； d.拉网画面使其与主支杆连接好；

e.调整一下安装的画面，以使其平整、美观。注意事项 a.由于各地温度原因，画面两侧容易造成细微卷曲，建议画面在长时间不使用时，请将画面收起保存；另外，针对易拉宝画面卷曲的问题，经过多年的发展改进，已经不会出现类似的问题。 b.易拉宝是室内使用的宣传品，不宜用于户外，如确实因为临时宣传需要，最好选质量好一些的易拉宝底座，而且最好在打开易拉宝后在易拉宝底座背后压些重物；确保不会损坏产品。

x型展示架:我们常常简称"x展架"或"x架"属于常规展示架,之所以将其定义为x展架,是因为其支撑画面骨架从侧面看是"x"形,它最为实用的尺寸有宽60cm\*高160cm;宽80cm\*高180cm;这是x架画面整体展开后的尺寸,画面制作工艺为写真或者丝印,材料为pvc,其画面和架子可单独拆装,配有包装袋,便于携带,和h架一样适合户外展览展示,广告促销等.支架一样也有各种各样的样式和型号,客户根据自身需求选择适合自己的支架(其画面材质和制作工艺都是一样的),档次越高,材质越好当然x架的价位越高.

拉网展架分为：直型拉网展架，弧型拉网展架，弹簧弧型拉网展架，铁质拉网展架，铝合金拉网展架  
弹簧式拉网展架

拉网展架特点：造型新颖、线条简洁、轻巧美观、方便运输、容易存放、安装简单、即装即用，铝合金支撑杆，配有磁条，使画面更好的贴服于架体上不会脱落，而且确保安装的画面位置准确；

采用特制磁吸式贴画技术，另配射灯、pvc板、磁条及便携式包装配套；

有直型、弧型自由选择，可任意组合，让你的展示陈列光彩夺；使用范围

适合各种室内展销、展览、促销活动等注意事项 操作过程中注意展开时用力均衡，同步操作  
安装画面时应注意画面平整，从中间向外分别安装画面，并让磁条完整的粘在相应的部位

收卷画面的时候，画面请向外 运输过程禁止重压 拉网展架 从材料上分成铝合金和铁管，根据客户不同的需求品质要求，铝合金相对高档一些，铁管的相对中低档一些。拉网展架 从画面分可以分成pvc和布面，通常pvc是由若干张拼接而成的，拼接好是需要印刷的图片裁切精确，裁切的时候非常仔细，并非谁都可以做到，布面拉网效果好，不过通常用于出口，而且布拉网的展架有别于普通的拉网，需要有一定的数量才可以订制。拉网展架画面是否安装好的决定因素

拉网展架画面是否安装好有很多因素可以决定 1、本身的支架需要牢固，如果不牢固会出现偏斜。

2、地面平整，如果地面有不平整或者倾斜也会出现拉网展架偏斜。 3、安装的时候必须做好加固工作，磁性虽好，但是如果有风或者人为的碰触，也会导致拉网画面位置偏斜或者掉落。