

苏州油漆涂料相容性检测 聚氨酯涂料检测

产品名称	苏州油漆涂料相容性检测 聚氨酯涂料检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

外墙涂料检测项目：

涂料的检测项目: 粘度、附着力、容器中状态、涂膜外观、施工性、表干时间、实干时间、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、低温稳定性。外墙涂料, 是用于涂刷建筑外立墙面的, 所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射, 要求达到长时间照射不变色。2013年以来节能环保的液态石水性涂料越来越受到人们关注。

部分外墙涂料还要求有抗水性能, 要求有自洁性。漆膜要硬而平整, 脏污一冲就掉。

外墙涂料能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能; 而内墙涂料却不具备抗晒功能, 所以不能把内墙涂料当外墙涂料用。

涂料检测无非是物化性测试, 物性测试有, 附着力, 光泽, 耐水, 硬度, 耐磨, 光泽, 色差, 柔韧等, 化学测试有, 赖酸, 赖碱, 赖醇, quv老化, 盐雾等, 做原料主要是做对比性测试, 既原材料的稳定性, 当然要有标准和方法, 溶剂主要检测比重, 挥发度, 沸点等, 树脂有黏度, 固含, 比重, 酸值, 以及对比物性, 颜料主要有分散性, 色相, 色浓度, 光泽等, 至于助剂要看综合性能。

油漆要检的项目分为两类：

一、理化性能：流出时间（粘度）、固含量、折光率（固化剂和涂料的树脂份）、凝胶时间、遮盖力

(底漆)、光泽度(面漆)。

二、力学性能：耐磨性、附着力、光泽度、粗糙度、冲击强度、柔韧性。