

RJ580Z RJ770 PP 韩华道达尔RJ570 道达尔PP系列

产品名称	RJ580Z RJ770 PP 韩华道达尔RJ570 道达尔PP系列
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP-1016/

用途: 其它

特性备注:阻燃剂

重要参数: 熔体流动速率:15 g/10min 成型收缩率:0.0125
% 缺口冲击强度:0.993 拉伸强度:30 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:32
MPa 弯曲模量:1800 MPa 硬度:90

生产厂商:广州金发科技股份有限公司

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP-20GF/000/普立万

重要参数: 密度:1.04 g/cm³ 成型收缩率:0.5 % 拉伸强度:32.8 MPa 断裂伸长率:12
% 弯曲强度:48.3 MPa 弯

模量:2070 MPa 热变形温度:137

PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。

