

# 轻质砖施工 轻质砖 汪鹏鹏

产品名称	轻质砖施工 轻质砖 汪鹏鹏
公司名称	高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213
联系电话	13451617225 13451617225

## 产品详情

从高层修建的每层笔直操控内力来看，选用轻质墙板、轻质砖隔墙的修建比传统墙体资料较少约19000。按每层操控内力8200KN核算，在根底计划不变的前提下，本来预备削减的主楼现完够不作修正，轻质砖施工，很显着，这可给甲方节约一大笔经费。

归纳各方面剖析，在高层修建中运用轻质墙板、轻质墙板，无论从节约本钱的视点仍是削减受力方面来看，都有了了比拟显著的改进。由此看来，只需认真对修建的描绘和施工各方面进行评价，轻质砖隔墙，轻质墙板、轻质隔墙就会是大都的正确挑选。

加气块，又名加气砖，加气砌块，加气混凝土，加气混凝土砌块，蒸压加气混凝土砌块。加气混凝土块可以根据物料类别、品质、设备的工艺特征，采用不同的工艺进行生产。一般情况下，将粉煤灰或硅砂、矿渣加水磨成浆料，加入粉状石灰、石膏和发泡剂经搅拌注入模框内，静养发泡固化后，切割成各种规格砌块或板材，有蒸养车送入蒸压釜内，轻质砖批发，经高温高压蒸气养护形成轻质的混凝土制品。加气混凝土块产品是一种含硅、钙、硫、铝等胶凝材料为主要原料，加气混凝土块具有保温，轻质砖，防潮作用，重量轻等优点。

加气混凝土砌块砌体一般用在填充墙，所用砌块强度等级一般为隔墙A3.5，外墙A5。砂浆强度不低于M5。加气混凝土砌块砌筑前，应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转角处设置皮数杆，皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度，并在相对砌块上边线间拉准线，依准线砌筑。加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用工具（铺灰铲、锯、钻、镘、平直架等）。加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，相互错开长度宜为300mm，并不小于150mm。如不能满足时，应在水平灰缝设置2 6的拉结筋或 4钢筋网片，拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。

轻质砖施工-轻质砖-汪鹏鹏(查看)由高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部提供。高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部拥

有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！