

江西复合脱氧剂 汇鑫冶金耐材公司 新型钢水复合脱氧剂

产品名称	江西复合脱氧剂 汇鑫冶金耐材公司 新型钢水复合脱氧剂
公司名称	安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市安阳县曲沟镇北曲沟村东环路口500米路南
联系电话	18637215550 18637215550

产品详情

抗热震性较好。由于碳化硅不熔化和分解出蒸气的温度很高，并具有很高的导热性和低的热膨胀性，从而具有好的抗热震性。抗热震性较好。由于碳化硅不熔化和分解出蒸气的温度很高，新型钢水复合脱氧剂，并具有很高的导热性和低的热膨胀性，从而具有好的抗热震性。抗热震性较好。由于碳化硅不熔化和分解出蒸气的温度很高，并具有很高的导热性和低的热膨胀性，从而具有好的抗热震性。

如渣呈灰褐色，颜色不一致，江西复合脱氧剂，表面粗糙，表明渣偏生，炼钢复合脱氧剂，炉渣氧化性较弱，加入萤石0.2~1.2kg/t钢；如渣呈白色，表面致密，表明高碱度低氧化性渣系形成；如渣透明，呈玻璃片状，表明酸性已成渣；如已成渣，根据温度确定加热档位进行加热；如还未成渣，则采用低档位，确保炉渣尽早化开、化透，尽早成渣。LF炉基于看渣的快速调渣方法，原理是根据炉渣化学成份与其直观表现出来的物理特征一一对应原理，

加热结束后用钢棒在渣面上取渣样；观察炉渣外形和颜色；观察情况，加入渣料和脱氧材料，确定电加热档位进行加热。具体为：将底吹流量调整至300-500NL/min，炼钢复合脱氧剂价格，观察钢液面，如渣面随钢液面蠕动，钢液面直径大于500mm，表明渣量少；直径小于200mm时，表明渣量过多。如渣面不随钢液面蠕动，炉渣成块，表明渣未化开；碳化硅加入渣料用量具体确定方法为：调整底吹流量至300-500NL/min，如渣面蠕动，钢液面直径在500~800mm之间，表明渣量少，加入石灰1~2kg/t钢。

江西复合脱氧剂-汇鑫冶金耐材公司-新型钢水复合脱氧剂由安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部提供。江西复合脱氧剂-汇鑫冶金耐材公司-新型钢水复合脱氧剂是安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王。