

# 蒸汽寿命试验机 电熨斗蒸汽寿命试验机 GB4706-2标准 嘉仪

产品名称	蒸汽寿命试验机 电熨斗蒸汽寿命试验机 GB4706-2标准 嘉仪
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	23888.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-5257 压力检测:压力传感器监测 货期:现货
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

## 产品详情

### 电熨斗蒸汽寿命试验机

JAY-5257

符合标准：GB4706-2《电熨斗的特殊要求》第11.7及第22.7、IEC60335-2-3

用途：用于验证压力式蒸汽电熨斗和快速式蒸汽电熨斗应有可靠的安全保护措施以防止过压的危险，如果蒸汽或热水是通过保护装置喷出，则电气绝缘不应受到损害，也不应造成对使用者的危害。同时也用来进行蒸汽电熨斗寿命测试。

试样范围：开口式蒸汽电熨斗、压力式蒸气电熨斗和快速式蒸汽电熨斗

结构及功能：

蒸汽寿命试验：试样放置在点式支架上，进行持续喷发10s蒸汽和中断喷发10s蒸汽的反复过程。

压力试验：

对于压力式蒸汽电熨斗，测量在第11章试验期间在其蒸发器注满水但无蒸汽喷出的情况下出现的压力。然后使在试验期间动作的所有压力调节器不起作用，并再次测量压力。压力不应上升到大于200 kPa(2bars)。接着使所有用来限制压力的保护装置不起作用，并且用水压的方法把蒸发器内的压力增加至初测得的压力值的5倍或增加到使在第11章试验期间动作的压力调节器不起作用时所测得的压力值的2倍，取较大者水箱应无泄漏现象。

对于调节蒸汽的装置是装在蒸发器内的压力式蒸汽电熨斗应按第n章的规定工作，但应使在第11章试验

期间动作的所有压力调节器不起作用，把底板上的所有开口封闭、并把调节蒸汽的装置打开除在蒸发器外壳上预留的薄弱处外，软管应无泄漏现象如果泄漏发生在预留的薄弱处，则应在另外一个样品上重复试验，并应在同样的地方泄漏。

封闭快速式蒸汽电熨斗底板上的所有开口.并用水压的方法把水箱内的压力增加直至压力限制保护装置动作。这个压力应不超过50 kPa(0.5 bar)。然后封闭保护装置的出口，使水箱内的压力升至100kPa(1bar)，并在此压力下保持1min。水箱

应无泄漏现象。

技术参数：

- 1、工作及负载电源：AC 220V 50HZ；
- 2、控制及操作:PLC控制，彩色触摸屏操作；
- 3、工位：单位，可定制；
- 4、驱动方式：气动，对休眠试样重新开启动作
- 5、注水：自动加水；
- 6、通电/断电时间：0-999.9s可预置；
- 7、通断电循环周期：0-999999次，可预置
- 8、压力检测：压力传感器监测
- 9、设备尺寸及外包箱尺寸：1000\*600\*1250mm，120kg