

# POM 日本旭化成 4513 注塑级 耐候性好 抗UV级

产品名称	POM 日本旭化成 4513 注塑级 耐候性好 抗UV级
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	20.50/kg
规格参数	品牌:POM 型号:4513 特性级别:标准料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

特性级别

阻燃级、抗紫外线、标准级、耐候

用途级别

通用级、汽车部件、管材级、电子电器部件、板材级、运动器材、型材、瓶盖料、家电部件、电动工具配件

产品规格

25kg/包

比重（密度）

1.41

熔融指数（流动系数）

9 g/10min

吸水率

0.2%

供应商

上海富辰

业务范围

全国

可售卖地

类型

标准料

延伸率	ASTM D638	60	%	
弯曲强度	ASTM D790	88	MPa	
弯曲模量	ASTM D790	2600	MPa	
Izod缺口冲击强度	ASTM D256	59	J/M	
洛氏硬度	-	ASTM D785	80	M
洛氏硬度	-	ASTM D785	115	R
磨耗	ASTM D1044	14		
熔融指数	ASTM D1238	9	g/10min	
线膨胀系数	TMA法	10		
热变形温度	- , 1.82MPa	ASTM D648	110	
热变形温度	- , 0.45MPa	ASTM D648	158	
阻燃性	UL94	HB		