

轩泰|维护容易 南通自动吸沙泵

产品名称	轩泰 维护容易 南通自动吸沙泵
公司名称	安徽轩泰环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区工业园太和路398号
联系电话	18105602382 18105602382

产品详情

自吸泵的就是自吸高度，它一般与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小，自吸高度越大，一般取为0.3-0.5毫米；在间隙增大时，除自吸高度下降外，泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度 u_2 的增大而增大，自动吸沙泵，但到大自吸高度时，转数增加而自吸高度就不再增加了，此时只是缩短自吸时间；当转数下降时，自吸高度则随着下降。在其它条件不变的情况下，自吸高度还随着储水高度的增加而增加，但也不能超过分离室的佳储水高度。

泥浆泵流量不足：产生原因：影响渣浆泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气；进水口堵塞；底阀入水深度不足；渣浆泵转速太低；密封环或叶轮磨损过大；吸水高度超标等。处理方法：检查吸水管与底阀，堵住漏气源；清理进水口处的淤泥或堵塞物；底阀入水深度一定大于进水管直径的1.5倍，加大底阀入水深度；检查电源电压，提高渣浆泵转速，更换密封环或叶轮；降低渣浆泵的安装位置，或更换高扬程渣浆泵。

施工安装ZXP不锈钢自吸泵前，应及时检查，安装时应使隔振元件的静态压缩变形量不得超过允许值。而且机组隔振元件应避免与酸、碱和等物质相接触。：硫酸作为强腐蚀介质之一，硫酸是用途非常广泛的重要工业原料。不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大，对于浓度在80%以上、温度小于80 的，碳钢和铸铁有较好的耐蚀性，但它不适合高速流动的硫酸，不适用作泵阀的材料;普通不锈钢如304(0Cr18Ni9)、316(0Cr18Ni12Mo2Ti)

对硫酸介质也用途有限。

轩泰|维护容易-南通自动吸沙泵由安徽轩泰环境科技有限公司提供。安徽轩泰环境科技有限公司为客户提供“清淤泵,真空泵,水陆割草挖掘机”等业务，公司拥有“轩泰鸿”等品牌，专注于场上作业机械等行业。，在合肥市庐阳区工业园太和路398号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：尚经理。