

马渚镇润滑性POM 日本旭化成LD755

产品名称	马渚镇润滑性POM 日本旭化成LD755
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	29.50/公斤
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:LD755 性能:马渚镇润滑性POM
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货马渚镇润湿性POM 日本旭化成LD755 聚合物，高总流量，高弯曲刚度，低涨缩形变，润化 主要用途：汽车工业，电气设备/电子器件运用，家居饰品，工业生产运用

Tenac日本旭化成5013A

Tenac日本旭化成DG450

Tenac日本旭化成GT525

Tenac日本旭化成SA472

Tenac日本旭化成SH510

Tenac日本旭化成3013A

Tenac日本旭化成MT754

Tenac日本旭化成3010

Tenac日本旭化成4520

Tenac日本旭化成5050

物理性能POM抗压强度、弯曲刚度高，延展性好，减磨耐磨性能好。其物理性能出色，强度可达50.5MPa，比弯曲刚度可达2650MPa，与金属材料十分贴近。POM的物理性能随温度变动小，共聚物POM比均聚POM的转变稍大一点。POM的影响抗压强度较高，但基本冲击性不如ABS和PC；POM对空缺比较敏感，

有空缺可使冲击性抗压强度降低90%之多。POM的疲劳极限十分突显，10交替变化负载功效后，疲劳极限可达35MPa，而PA和PC仅为28MPa。POM的应力松弛性与PA类似，在20、21MPa、3000h时仅为2.3%，并且受温度的危害不大。POM的摩擦因数小，耐磨性能好（POM>PA66>PA6>ABS>HPVC>PS>PC），极限PV值非常大，自润湿性好。POM产品对磨时，高负载功效的时候容易造成相近惊叫的噪音。