

# 内蒙古超声波清洗机 成本低 设备稳定

产品名称	内蒙古超声波清洗机 成本低 设备稳定
公司名称	天实中美(北京)科技有限公司
价格	19500.00/台
规格参数	类型:一体式 适用领域:表面处理 用途:工业用
公司地址	北京市大兴区西红门镇新建四村村委会东200米
联系电话	86-010-81285958

## 产品详情

类型	一体式	适用领域	表面处理
用途	工业用	槽数	1
型号	TS-1800	超声清洗频率	28khz
清洗温度	60 ( )	工作方式	超声波
外形尺寸	780*650*760 ( cm )	品牌	天星
功率	1800		

ts-1800超声波清洗机主要技术参数:

内槽尺寸:600\*480\*450mm

外型尺寸:780\*650\*760mm

超声波功率:1.8kw-2kw

加热功率:4kw

电源:220v

驱动信号:单组4驱

超声波发射方向:底部

适用范围:四缸轿车以下发动机及油泵

本公司超声波清洗机的特点:

a. 制造精良：该清洗机通体为sus304不锈钢，清洗池的震板使用了2mm厚的321钛钢板，经久耐用，电源核心部分采用日本富士产igbt功率放大器，中科院出口型及台湾产超声波发生器，另有日本东芝及国营军工企业产的各种基础元件，使本公司产的超声波清洗机具有可靠的性能，能够承受大负荷的工作量。

b. 多面超声波：超声波是一种高频波，远距离传播后因衰减的影响，会使大型零件上下两面清洗效果不一，本公司针对这种情况，ts1800型以上的型号使用了三面发射的超声波，大大提高了清洗效率。

c. 人性化设计：本公司因专业从事超声波清洗在汽保行业的应用已有多年，为了方便用户使用，在清洗机上独特安装了上水口、溢流口、排水口、沉渣槽等诸多功能，使清洗机的可操作性更强。

本公司认为，汽修行业在近几年发生了很大的变化，正在向小工作量，高清洗要求转移。很难想象火碱锅和龙门式喷淋清洗机还能在现代化的保修企业里能有多大的用武之地。该超声波清洗机的优点是自动化程度高，运转费用低，清洗精度高，应用范围广，适合于保修企业未来的清洗要求。

关键词：超声波清洗机;烘干设备;输送设备;全自动表面处理线;汽车零件清洗机;硅片清洗机;工业清洗机;电子产品清洗机;光学清洗机;蚀刻清洗机;机械清洗机;喷淋清洗机;北京超声波清洗机;上海超声波清洗机;西安超声波清洗机;河北超声波清洗机;清洗设备;超声波价格;超声波技术支持;超声波清洗器;

### 超声波标准型单机系列规格及报价单

设备型号	内槽尺寸 (mm)	最小功率	最大功率	电源	加热功率
<b>ts系列超声波清洗机</b>					
ts-800	450x350x300	0.8kw	0.9kw	220v	2kw
ts-1200	500x420x400	1.2kw	1.5kw	220v	3kw
ts-1800	600x480x450	1.8kw	2.0kw	220v	4kw
ts-2400	750x550x500	2.4kw	3.0kw	380v	6kw
ts-3600a	1000x550x560	3.6kw	4.0kw	380v	9kw
ts-3600b	1000x550x560	3.6kw	4.0kw	380v	9kw
ts-4800a	1200x600x600	4.8kw	5.4kw	380v	9kw
ts-4800b	1200x600x600	4.8kw	5.4kw	380v	9kw
<b>tsd系列超声波清洗机</b>					
tsd-6000a	1400x800x700	6.0kw	8.0kw	380v	12kw
tsd-6000b	1400x800x700	6.0kw	8.0kw	380v	12kw
tsd-7000a	1700x900x750	7.0kw	10kw	380v	15kw
tsd-7000b	1700x900x750	7.0kw	10kw	380v	15kw
tsd-8000a	2000x1000x800	8.0kw	12kw	380v	18kw
tsd-8000b	2000x1000x800	8.0kw	12kw	380v	18kw
<b>tsc系列超声波清洗机</b>					
tsc-12000a	2500x1200x1000	12kw	15kw	380v	24kw
tsc-15000a	3000x1400x1200	15kw	20kw	380v	30kw
tsc-20000a	4000x1600x1500	20kw	25kw	380v	40kw
<b>ts-s系列双工位清洗机（一工位高压水射流初洗+二工位超声波精洗）</b>					
ts-s800	( 350x450x300 ) x2	0.8kw	0.9kw	380v	2kw+6kw
ts-s3600	( 550x1000x560 ) x2	3.6kw	4.0kw	380v	9kw+9kw
ts-s4800	( 600x1200x600 ) x2	4.8kw	5.4kw	380v	9kw+9kw
<b>ts-l系列发动机零件全自动清洗线（详细参数请参照宣传资料），适用于发动机翻新再制造行业，报价根据配置</b>					
<b>超声波专用清洗剂</b>					
ts-001	汽油发动机清洗剂				
ts-002	柴油发动机清洗剂				

