

# 辽宁清洗机/标准专用双槽超声波清洗机/定制各种清洗机

产品名称	辽宁清洗机/标准专用双槽超声波清洗机/定制各种清洗机
公司名称	天实中美(北京)科技有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	类型:一体式 适用领域:机械零件,汽车维修 用途:工业用
公司地址	北京市大兴区西红门镇新建四村村委会东200米
联系电话	86-010-81285958

## 产品详情

类型	一体式	适用领域	机械零件,汽车维修
用途	工业用	槽数	2
型号	TS-S800	超声清洗频率	28KHZ
清洗温度	55 ( )	工作方式	自动控制
外形尺寸	100x500x600 ( cm )	品牌	天星
功率	2kw		

适用范围:各轿车品牌服务站,镗磨中心及自动波箱维修(量大)

本公司长期致力于超声波技术在清洗领域的推广及应用,所开发的ts系列及tsd系列超声波清洗机质量可靠,规格多样,应用在汽修行业的零部件清洗中,与传统清洗方式相比,具有以下优势:

- 1.超声波具有优异的清洗效果,尤其是在去除发动机内部积炭、油道及复杂零件方面,远远优于喷淋、火碱锅以及利用汽油柴油人工刷洗等方式。
- 2.超声波可以清洗到零件的内表面,这一点对于缸体、缸盖、曲轴等零件的润滑油道内沉积物的去除具有重要的意义,而以上的工作要求是其它清洗方式所不能完成的。整车大修时,有很多复杂构件需要清洗,例如变速器齿轮组与差速器齿轮组,若拆解后进行涮洗,则废工废时,因超声波清洗有内外同时清洗的优点,故可以整体清洗,在短时间即可解决。
- 3.超声波清洗应用面广,大到缸体、前后桥,小到摇臂、气门,都可以清洗,比之喷淋、火碱锅等能清洗大件,小件只能手涮要优越得多。
- 4.因利用率高,运转费用低等优点,其较高的购置费用得到了摊销,提高了其本身的经济性。清洗轿车发动机所有零部件成本不超过5元,六缸柴油发动机不超过10元,其中包含电费及清洗剂,相比之下只是

汽柴油刷洗的成本的十分之一。

5.该机操作简便，清洗时只需将零件放入清洗池内（有钢筋护网），操作员即可离开，一般保守的讲，去油污三十分钟，除积炭六十分钟内即可完成。清洗液由清水与金属清洗剂（粉状）混合而成，此类金属清洗剂属弱碱低泡型，pH值9-11，各地均有销售，本公司亦提供。

关键词：超声波清洗机;烘干设备;输送设备;全自动表面处理线;汽车零件清洗机;硅片清洗机;工业清洗机;电子产品清洗机;光学清洗机;蚀刻清洗机;机械清洗机;喷淋清洗机;北京超声波清洗机;上海超声波清洗机;西安超声波清洗机;河北超声波清洗机;清洗设备;超声波价格;超声波技术支持;超声波清洗器;