

山东荣启-矿用紧急避难硐室用防爆门的维护和管理

产品名称	山东荣启- 矿用紧急避难硐室用防爆门的维护和管理
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:荣启 型号:各尺寸齐全 产地:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区东岳大街南
联系电话	13853805790

产品详情

可能有些人会问：避难硐室防爆门为什么有的加紧急，却有的要加临时呢，其实避难硐室防爆门是要根据煤矿井下巷道开采的过程有关，当开采一条巷道时，必然要设立避难硐室，这个避难硐室也是临时的，紧急用的，日后是要拆除掉，所以矿井企业就会采购一些紧急避难硐室防爆门。铁质结构外型和正常的没什么两样。

避难硐室门有门扇.门框为平钢板.筋板.型钢等组焊而成;锁闭机构采用双道紧密锁；门枢采用推力球轴承，方便开启。

避难硐室门用于煤矿井下煤矿但是过渡室与生存室之间。保护硐室内人员安全（一套两扇）。向外开启，起到能防水，防火，防冲击波的作用。矿用避难硐室门气密性好,密封可靠,开闭灵活。可阻挡有毒有害气体进入避难硐室.确保避难硐室气压始终保持高于外界气压。矿用避难硐室门门体设有一个观察窗,由高强度钢化玻璃构成,能够抵挡一定强度的冲击波。

一、避难硐室防爆门产品特点：

- 1、 外侧第yi道防护（防*）密闭门能够阻挡一定强度的冲击波。
- 2、 防护（防爆）密闭门气密性好，密封可靠，开闭灵活。可阻挡有毒有害气体进入避难硐室，确保避难硐室气压始终保持高于外界气压。
- 3、 设有一个观察窗，由高强度钢化玻璃构成，能够抵挡一定强度的冲击波。
- 4、 防护（防爆）密闭门可能内外两侧打开或锁进。

5、具有防水、隔温和降噪功能。

二、避难硐室防爆门产品结构：

1、每套防护密闭门由向外开启的两道门构成。

2、第yi道为防护密闭门（防爆门）。

3、第yi道为防护密闭门，门扇采用弧形结构，内焊接加强筋板。门扇内层护板为不锈钢版面，中间夹有石棉保温层。

4、第二道为密闭门（防*密闭门）。

紧急避难硐室防爆门维护与管理：

1、防护密闭门和密闭门内应悬挂或张贴简明、易懂的使用说明，指导避险矿工正确使用。

2、

用户应指派使用和维护防护密闭门和密闭门，使用和维护人员应详细阅读《产品使用说明书》。

3、使用单位应定期进行维护和检查，定期检验铰链转动是否灵活、密封条是否缺损、密封子口是否变形、锁紧装置是否灵活可靠、观察窗是否损坏。

4、经检查发现防护密闭门和密闭门不能正常使用时，应及时维护处理。

5、密闭门两侧面板均采用不锈钢材料，内焊接加强筋板。

6、防护密闭门和密闭门门框四周密封槽内镶有防火密闭条，门扇四周带有密封子口。

7、

防护密闭门和密闭门有一个观察窗，由高强度钢化玻璃构成，能够抗击0.3兆帕以上的冲击波。

还有什么关于避难硐室门想要了解的，欢迎咨询。