

旭安宝智慧安全用电监测终端中文液晶显示

产品名称	旭安宝智慧安全用电监测终端中文液晶显示
公司名称	威海旭宝电子技术
价格	.00/个
规格参数	旭安宝:威海旭宝 XUBO:XUBOACS-AE 山东威海:威海旭宝
公司地址	威海高新区锦州路-1-2号
联系电话	0631-5655889 13563122595

产品详情

威海旭宝电子技术有限公司XUBOACS-AE智慧安全用电监测终端中文液晶显示，“旭安宝”品牌
旭安宝智慧安全用电监测终端中文液晶显示，具有中文液晶显示，“旭安宝”品牌
旭安宝智慧安全用电监测终端中文液晶显示，具有中文液晶显示，“旭安宝”品牌

旭安宝-智慧式用电安全隐患监管服务系统应用场所

旭安宝智慧安全用电监测终端中文液晶显示，具有中文液晶显示，“旭安宝”品牌

- 1)高层住宅居民楼配电箱或楼层干线配电箱的总开关;
- 2)文化单位(图书馆、文化馆、博物馆)干线配电箱的进线总开关;
- 3)工业生产厂房的电源配电箱总开关;
- 4)人员密集场所(购物中心、民居、农贸市场、影剧院、商场超市、酒店宾馆、学生宿舍、养老院、汽车站)
- 5)医院、学校、培训机构、银行、保险、文博文旅单位等建筑的电源干线和末端配电设备的总开关;
- 6)劳动密集型场所(小作坊、小工厂类)的配电电源和末端配电设备的总开关;
- 7)文物保护单位、砖木或木结构重点古建筑的电源干线和末端配电箱的总开关;
- 8)危险化学品储存、生产、经营场所的电源干线和末端配电箱的总开关;
- 9)其他火灾危险性大的(如隧道、高速公路收费站等)电力线缆或设备需设置监控节点的位置。

XUBOACS-AE智慧式用电安全监控终端

功能特点:

- 实时监控用电回路的电压、电流、频率、剩余电流、温度等用电参数(可选配功率因数、实时功率、电
- 中文液晶显示,显示信息直观丰富
- 具有开关量输入检测功能(遥信)
- 具有输出控制功能(可遥控、也可手动控制)

传感器故障声、光报警
被监测参数超限声、光报警
一键消音（新的报警自动重新启动）
自检功能（对装置自身功能检测）
GPRS/WIFI/RS485通讯，实现远程监控
双RS485通讯，可驳接第三方设备
体积小安装方便（标准导轨式安装）

主要技术参数：

工作电源：AC220V/50Hz
显示方式：LCD中文液晶、LED指示灯
报警方式：声光报警
遥信输入：开关型
控制输出：触点型（触点容量AC220/5A）
参数设定：按键设定
通讯方式：GPRS/WIFI/RS485
使用环境温度：-10 ~ 55
相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非凝露)
外壳防护等级：IP30
安装方式：导轨式(35mm)
设备尺寸：107mm*88mm*59mm

威海旭宝电子技术有限公司，XUBOACS-AE智慧式用电安全监控终端，“旭安宝”品牌