



2 ??????? ???????????????????

3 ???????/h ?24

4 ???/MPa ?0.15(???? ?0.15(????

5 ???/?kg/m?? ?700

6 ???/h ?720????????????????????????????????

7 ???/h ?360????????????????????????????????

8 ???/h

9 ?????/h ?720????????????????????????????????

10 ???????/? ?15????????????????????????????????

11 ??? ????GB/T 20285-2006????????????ZA1?

12 ?????? ?0.55 GB/T 20247-2006 ?ISO 354-2003

????1????????????????????????????????85??

2????????????????????????????????1150mm×1150mm?

????????

?????mm?	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20
????????	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	

购买须知

购买须知：

型号：K57 F57

颜色：可以调颜色（7到8成近似）

规格：17kg/桶，20kg/桶；干粉类：20kg/袋，25kg/袋

涂布率：理论值：1m<sup>2</sup>/1.3kg/1mm厚；

干粉类：20kg--1m<sup>2</sup>/3.6kg/1cm厚，25kg--1m<sup>2</sup>/4.5kg--5kg/1cm厚。

技术指标：

质量标准：符合GB/T9756-2018 国家-标准

安全性能：符合国家-标准GB18582-2008室内装饰装修材料安全标准

声学要求：符合GB/T20247-2006 / ISO354-2003国家-标准

防火要求：符合GB 28375-2012 / CCCF-HZFH-01 / CNCA-C18-02:2014 国家-标准

