

榆林地理式污水处理设备

产品名称	榆林地理式污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	23000.00/套
规格参数	供应商:盛瑞源环保 材质:碳钢 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

榆林地理式污水处理设备 安全注意事项

启动设备时应做好启动前准备工作。

操作人员在启闭电器开关时，应按电工操作规程进行。

各种设备维修时必须断电，并做好警告标示工作。

雨天或冰雪天气时，操作人员在构筑物上或操作时，应注意防滑。

清理机电设备及周围环境卫生时，严禁擦拭设备运转部位，冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。

严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。

根据不同机电设备要求，应定时检查，添加或者更换润滑油或润滑脂。

电源电压大于或小于额定电压5%时，不宜启动电机。

各岗位的操作人员应按时做好运行记录，数据应准确无误。

操作人员发现运行不正常时，应及时处理或上报主管部门。

榆林地埋式污水处理设备 沉淀池、浓缩池及压滤机操作规程

定时沉淀池的沉淀效果如：出水混浊度、泥面高度、沉淀的悬浮物状态、水面浮泥或浮渣情况等，检查各管道附件是否正常，各堰出流是否均匀，堰口是否严重堵塞，清理出水堰及出水槽内截留杂物及平漂浮物。

根据沉淀池污泥产量及贮泥时间及时排出污泥，将污泥打入浓缩池。

根据浓缩池污泥产量及贮泥时间及时排出污泥，将污泥打入压滤机，压滤机将污泥压成泥饼后进行统一焚烧处理。

操作主要指标：观察沉淀池出水水质，不允许沉淀池有污泥漂浮现象；沉淀池和浓缩池上清液的厚度一般为0.5~0.7米左右；浓缩池的出泥含水率应控制在95~97%