

不锈钢彩涂板生产厂家 湖北不锈钢彩涂板 建大威坤

产品名称	不锈钢彩涂板生产厂家 湖北不锈钢彩涂板 建大威坤
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区 17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司

彩钢瓦厚度一般是0.5mm、0.6mm。不同型号彩钢瓦厚度一般在0.1mm~0.6mm。

彩钢瓦适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等。

彩钢瓦具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，不锈钢彩涂板生产厂家，现已被广泛应用。

首先做一V字型材料，可选用不同的材料和规格，不锈钢彩涂板厂家，视实际情况而定.做接水处安装在底部后在上面铺放彩钢瓦。

彩钢瓦屋面的布置方式。

彩钢瓦屋面光伏发电项目属于对已有建筑物彩钢屋面的改造项目。

因而建筑物的屋面形式、建筑物的结构形式、光伏阵列的布置形式及光伏组件本身的形式，以上条件的多样性决定了屋面光伏支架的形式多种多样。

彩钢瓦屋面的形式及建筑物的结构形式对光伏支架的工程造价影响较大。

一般来说，屋面的防水等级越高，屋面防水层不外露，屋面的活荷载越大及建筑物整体结构较好、承载能力较强的屋面，光伏支架的工程造价越低，反之，工程造价越高。

彩钢瓦根据原有建筑物的结构形式，不锈钢彩涂板加工，屋面形式及承载力情况，考虑到各个车间实际的用电负荷及安装容量等因素。彩钢瓦项目主要的布置方式为：沿屋面坡度平铺布置、组件作为屋面的布置形式、北坡起一定的角度，使北坡布置与南坡角度一致。

彩钢瓦安装工程

一. 瓦的正确铺放方式 重叠式（适用于长度 15M的屋面） 交错式（适用于长度 15M的屋面）

二. 钉正确使用方法 钉须打在瓦骨中间才能有防水作用。 钉固定间隔横竖为50CM ~ 100CM（4根/m²）。 钉须由瓦的下端往屋顶方向打才能有美观、密封、整齐的效果。

三. 安装密封条脊瓦封檐盖 将密封条分开两半，对照瓦型压在屋顶处盖上脊瓦使用钉固定。 侧面瓦的交接处，用水泥作密封处理后直接盖上脊瓦，湖北不锈钢彩涂板，脊瓦底部用小瓦档收尾。 瓦的下端即屋檐处直接安装封檐盖使用螺钉固定。 4. 脊瓦交接处，对照接口用剪刀修剪成型后重叠并使用玻璃胶密封。

四. 突出部分防水处理首先做一V字型材料，可选用不同的材料和规格，视实际情况而定. 做接水处安装在底部后在上面铺放彩钢瓦。

五. 倾斜面连接安装指两屋面瓦按角度和长度切断后底部安装接水处理的施工. 首先在瓦的下面安装接水材料（即天沟），然后用防水粘合剂或水泥做收尾处理。

不锈钢彩涂板生产厂家-湖北不锈钢彩涂板-建大威坤(查看)由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。 不锈钢彩涂板生产厂家-湖北不锈钢彩涂板-建大威坤(查看)是武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦总。