

# 山东2/2.5/3T手动液压叉车油缸/地牛搬运车油泵总成/尼龙轮聚氨酯轮

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 山东2/2.5/3T手动液压叉车油缸/地牛搬运车油泵总成/尼龙轮聚氨酯轮 |
| 公司名称 | 华晟叉车（烟台）有限公司                         |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 |                                      |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号                        |
| 联系电话 | 13606382298                          |

## 产品详情

### 山东2/2.5/3T手动液压叉车油缸/地牛搬运车油泵总成/尼龙轮聚氨酯轮

液压叉车轮子有尼龙轮、聚氨酯轮。尼龙的轮子多适用于适用于水泥地面，耐磨。聚氨酯轮则适用于较好的场地地面，对地面起到了保护作用，不伤地面。叉车用户可根据自身环境选择叉车轮子的质地。液压叉车轮子的尺寸，不同吨位的液压叉车的轮子尺寸不同，正常情况下常用的液压叉车的轮子有180\*50-47，200\*50-47，180\*50-52，200\*50-52，180\*65-47，80\*70-47，80\*60-47，65\*60-47。

5. 杠杆架：杠杆架是连接油泵与推杆之间的关键部件，液压油缸的起升支撑，货物的搬运承载都是靠杠杆架来支持和达到一种平衡，由于在搬运货物时，可能出现超载、偏载等现象往往会导致杠杆架的变形或断裂。一定发生这种现象搬运车也无法正常作业，所以联系厂家或者在市场中选购更换杠杆架。

堆高车作为企业必不可少的使用工具，是需要保养的，这其中很大一部分是保养堆高车的易损件方面。因为一般的电动堆高车的企业对于易损件是不保修的。堆高车的易损配件如下：

1、驱动轮外圈,驱动轮外圈大多数是由高强度聚胺脂制作，它的磨损程度要看电动堆高车的被使用程度，如果经常使用的情况下，在使用到一定的期限以后需要更换新的驱动轮外圈。2、平衡轮和承载轮,平衡轮和承载轮和驱动轮外圈的材质基本相同，油高强度聚胺脂制作。它主要也是看磨损的情况去进行更换，正常情况下一年左右就需要更换了。

3、铅酸蓄电池,目前大多数的堆高车产品采用的是牵引免维护型蓄电池。蓄电池的使用寿命,跟客户是否正常维护有着很大的关联;如果维护的好的话一般两年才需要更换。