

郑州宏兴牌石化厂锅炉各类管路罐釜高压清洗机HX-5070

产品名称	郑州宏兴牌石化厂锅炉各类管路罐釜高压清洗机HX-5070
公司名称	河南宏兴清洗设备有限公司
价格	66000.00/台
规格参数	品牌:河南宏兴 型号:HX-5070 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市上街区许昌路167号
联系电话	0371-86099571 18695872592

产品详情

HX-5070系列（高压泵）动力端飞溅润滑或强制润滑，传动平稳可靠、效率高、运行稳定、磨损小、结构紧凑。HX-5070系列高压泵内置细齿齿轮减速机构，泵效率高、运行稳定、磨损小、结构紧凑。超大曲轴箱体设计油量多，油温低，可输送温度高达90 的清水、乳液以及性质类似于清水的液体。配置调压阀（调节工作压力0-大值）、安全阀和溢流阀（超压起调泄流确保使用安全）。单泵自重460KG。此系列高压泵可用于市政、冶金、矿山、电力、化工、炼油、石油、机械加工、食品、制药、水泥、铸造、雾化制粉、橡胶、船舶、海洋等

高压清洗机是由压力、liuliang、时间、温度、化学剂、喷射方式和磨料喷射等七大要素组成

- 1、压力：破坏和清除污垢的强度，代表打击强度和力量，污垢越坚硬压力要求越大，我们大压力为3000bar，清洗输油管道一般运行压力为1350bar就可满足所有结垢管清垢清蜡所要求的破坏力。
- 2、liuliang：liuliang越大清洗效率越高，在压力为135bar的情况下，44L/min的liuliang就可以保证喷嘴同时运转，加大选择清洗面。
- 3、时间：时间越长、清洗频率越高，清洗效率也就越好。
- 4、温度：温度可以溶化和疏散油脂类污垢的内垢，使其松散具有流体特征以便清除。

5、化学剂：湿润疏松污垢，破坏污垢结合力，降低清洗难度从而tigao清洗效果。 6、磨料喷射：增加打击质量以加强打击强度的一种清洗要素，有极强清除车削能力，能替代干喷砂和超高压水射流清洗。