

bw-96注浆管止水条的规格尺寸

产品名称	bw-96注浆管止水条的规格尺寸
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/米
规格参数	规格:30*9mm 材质:橡胶 包装:纸箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

bw-96注浆管止水条的膨胀率：

bw-96注浆管止水条是我公司生产的新型防水密封材料生产的新型止水产品，bw-96注浆管止水条适用于人防、地下室、污水处理工程、地下铁路、隧道、贮水池、水利以及混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝等。bw-96注浆管止水条在静态蒸馏水中的体积膨胀率（%）可分为：150%、220%、300%等几类。

bw-96注浆管止水条规格

bw-96注浆管止水条种类分为腻子型bw-96注浆管止水条、制品型bw-96注浆管止水条、加网型bw-96注浆管止水条、带注浆管型bw-96注浆管止水条。bw-96注浆管止水条规格主要有：30×20mm、20×15mm、30×40mm、20×50mm、20mm、30mm、10×25mm、10×30mm、R15×R10mm等规格，长度可按客户要求生产。

bw-96注浆管止水条特点介绍：

止水原理：注浆管膨胀止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密，堵塞空隙来止水的。

施工工艺：注浆管膨胀止水条是方形长条状，连接时采用平行搭接方法，中间不能留断点。

适用范围：注浆管膨胀止水条可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，如地下水位以下的地下室外墙，基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。即便漏水时，对建筑物的影响不大，可以通过堵漏灵等防水材料迅速解决，但不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶板上。